

løbende Rør. For de nuværende Bygningers Vedkommende skulle de ommeldte Forandringer være udførte inden 2 Aar fra Lovens Udgivelse. Fra den her givne Forfrist undtages de Bygninger, der kun bestaae af een Etage og ikke benyttes som Baaningshuse.

§ 67.

Enhver Gaardsplads, ogsaa til de nuværende Eiendomme, bør være forsynet med Brolægning idetmindste i en Afstand af $1\frac{1}{2}$ Alen fra alle Bygninger, og saaledes indrettet, at Vandet fra Gaarden, Posten, Kjøkkenet og Tagrenderne har behørigt Afløb, hvilken Forandring bør være udført inden 1 Aar efter Lovens Udgivelse.

§ 68.

Beboelseskjældere maae ikke anbringes i Gader, som ei ere over 12 Alen brede. Efter Udgangen af Aaret 1865 tør ingen ny Beboelseskjælder indrettes.

§ 69.

Ingen Kjælder maa for Fremtiden indrettes til Beboelse, medmindre den af sin hele Høide har 4 Fod over Brolægningens Niveau. Derhos skal enhver Beboelseskjælder være forsynet med Vinduer, der give tilstrækkelig Lys og Luft, samt have et ordentligt Brædegulv og en forsvarlig trækkende Vindovn. De af de nuværende Beboelseskjældere, som ikke opfyldte de sidstnævnte Betingelser, skulle forandres i Overensstemmelse hermed og blive, naar dette ikke er skeet inden en vis af Bygningscommissionens fastsat Tid, af Politiet at tillukke.

§ 70.

Beboelsesleiligheder maae ikke indrettes paa Loftet, medmindre der findes Paneel mod Tagkraaning og Vinduer, der kunne give tilstrækkelig Lysning og Luft i Localet.

§ 71.

Enhver Stueetage, som for Fremtiden indrettes til Beboelse, skal, naar der ikke under samme findes Kjælder, have sit Gulv

høvet idetmindste 6 Tommer over Brolægningens Niveau.

§ 72.

Hvor Kæmpestenen fra en Bygning maa ledes igjennem selve Huset, skulle disse Ledninger for Fremtiden bestaae af et luffet Rør enten af Metal eller glaceret Leer.

§ 73.

Ligesom Latriner ikke for Fremtiden maae anbringes under Beboelsesleiligheder eller Trapper, saaledes maae Rettrader med Udløbsrender til Latringruber eller Tønder kun anbringes i Bygningernes Etager under Tagtagelse af de Forfrister, som Bygningscommissionen finder det nødvendigt at foreskrive.

§ 74.

Ethvert nyt Latrinhus bør være sfærnet 3 Alen fra Post eller Brønd og indeholde mindst et Sæde for hver 20 Menneſter, som maae antages at benytte samme. Under hvert Sæde hensættes en Tønde, som skal staae paa et Gulv, der enten ved Cement, Flisebeklædning eller paa anden Maade er gjort utgjennemtrængeligt, og som ikke maae ligge under Jordens Overflade. I Taget til Latrinhuset anbringes en Størsteen eller et Rør til Afledning af Uddunstningerne, hvilket Rør, saafremt der findes Vinduer fra Beboelsesleiligheder ovenover samme, kan af Bygningscommissionen fordrøs forlænget op over disse.

§ 75.

Ingen Kofstald tør anlægges under Beboelsesleiligheder eller ud til Gaden. Heller ikke maae Stalde til Heste og Dvæg herefter anbringes i nogen Kjælder eller noget Rum, hvis Gulv er under Gaardens eller Gadens Niveau. Indenfor den i Loven af 10de Marts 1852 § 1 angivne Grændselinje maae Kofstalde ikke anlægges uden Bygningscommissionens Tilladelse, og Hestestalde kun, forsaavidt Gaardspladsen har den i § 65 bestemte Udstrækning. I enhver ny Hestes eller Kofstald skal derhos Bunden i den Deel af samme, som optager Urinen, brolægges saaledes, at den gjøres utgjennemtrængelig.