

stenens Overside, saa at Passagen paa ethvert Sted er mindst 1 Alen bred. Trapperne skulle derhos gives afrundede Hjørner. Saadanne Op- og Nedgange saavel som Kjældervinduer maae ikke sænkes eller fra nyt af anbringes uden Brolægningssvæfenets Samtykke. Hvor Kjælbernedgange eller Trapper med et større Fremspring nu forefindes, skulle de, i Tilfælde af Fortougets Omlægning, forandres i Overeensstemmelse hermed, hvorfra dog Bygningscommissionen kan meddele Dispensation, naar dette ikke kan skee uden en væsentlig Forandring ved Bygningen.

§ 8.

Ligesom nye Karnapper og ubbuede Binduer for Fremtiden ikke maae anbringes paa nogen Bygningsfacade ud over Gaden, saaledes maa ingen Deel af Bygningen springe udenfor Linien af Byggegrunden ud mod Fortouget. Herfra undtages dog saadanne Fremspring, der ere begrundede i Bygningens Construction eller dens Forziring, saasom: aabne Altaner, Gesimser, Baand m. m., naar de ere anbragte i en Høide af mindst $3\frac{1}{4}$ Alen fra Gaden, og overhovedet Ubladninger, der ikke overstige 2 Tommer. Ligeledes forbydes det at indrette Porte og Døre til at aabne udad, hvilket ogsaa gjælder om Kjældervinduer og Binduer i Stueetager ud mod Gaden, naar deres Underkant ikke er holdt i den nysangivne Høide. Fra Forbudet i denne Paragraph undtages dog større offentlige Bygninger, saasom Kirker, Theatre og andre, der med dem kunne sættes i Klasse.

§ 9.

Enhver ny Bygning skal opføres paa et Fundament, som er forsvarligt i Forhold til Bygningens Størrelse og Bestemmelse samt til Bessaffenheden saavel af selve Bygningen som af Jordsmønnen.

§ 10.

Alle udvendige Mure paa Bygninger, være sig Forhuse, Sides-, Mellem- eller Baghuse og luffede Skure, uden Hensyn til, om disse Mure ere fritstaaende eller støde op til tilgrændsende Bygninger, skulle opføres af Grundmur.

§ 11.

Ved almindelige Baaningshuse samt ved de dertil hørende Udhuse, saasom Stalde, Vaskerhuse m. m., bliver Tykkelsen af Muren at bestemme saaledes:

Muurtykkelsen i Formurene, saavel til Gade som til Gaard, skal i den øverste Etage være $1\frac{1}{2}$ Steen, i de to nedenfor liggende Etager 2 Steen, i de to paafølgende Etager $2\frac{1}{2}$ Steen, og i enhver nedenfor liggende Etage gives et Tillæg af $\frac{1}{2}$ Steen. Naar en af Etagerne gives en større Muurtykkelse, end her er fastsat, maae ogsaa Muurtykkelserne i de nedenfor værende Etager forøges saaledes, at Stigningen i Muurtykkelsen nedester vedligeholdes i det her angivne Forhold.

§ 12.

I disse Mure kunne anbringes Binduer med 1 Steens Brystningsblanding. Naar Binduesaabningerne ikke ere over 2 Alen brede, behøver hver af de tilstødende Piller kun at have en Brede af 1 Alen i udvendigt og 18 Tommer i indvendigt Maal. Ved bredere Binduesaabninger maae derimod de tilstødende Piller ogsaa gjøres bredere, og hver af dem være mindst halvt saa bred som Binduesaabningen. Stadsbygmesteren kan dog dispensere fra denne Regel, naar en Bygnings øvrige Soliditet taler derfor.

§ 13.

Muurtykkelsen i Endes- og Bagmurene eller i de saakaldte Gavle skal være $1\frac{1}{2}$ Steen med 1 Steens Blandinger i den Strækning, der er over det øverste Bjælkelag, samt igjennem de to øverste Etager; i den derefter følgende Etage $1\frac{1}{2}$ Steen uden Blandinger; og i alle de andre 2 Steen med $1\frac{1}{2}$ Steens Blandinger. Pillerne maae ikke være under 18 Tommers Brede og skulle forbindes med Buer. Bredden af Blandingerne maa ikke være over $3\frac{1}{2}$ Alen. Ved Endegavle af ringe Udstrækning kan Stadsbygmesteren tilstaae Dispensation fra den her angivne Regel, ligesom han, naar Omstændighederne tale derfor, kan tillade Binduer i Gavle, naar disse ikke kunne heuregues til de i § 37 omhandlede Brandgavle.