

## § 33.

Intet Tag eller nogen Deel af samme maa danne en større Vinkel med Horizontalplanen end 45 Grader. Rygningen af Halvtage maa i intet Tilfælde ligge mere end 8 Alen over Facadehøiden, og Høiden af andre Tage maa ikke overstige Bygningens halve Dybde.

## § 34.

Naar et Tag gives en mindre Nelsning, end det ifølge § 33 maa have, kunne de i § 30 fastsatte Bygningshøjder forøges med Halvdelen af den Størrelse, som Tagrygningen derved kommer til at ligge lavere.

## § 35.

Naar Tagqviste agtes anbragte, maa deres Høide vælges saaledes, at Rammens Fals ikke bliver høiere end 2 Alen; deres udvendige Brede maa ikke overstige  $2\frac{3}{4}$  Alen, Mellemvidden af 2 Tagqviste maa ikke være mindre end Bredden af de bredeste af dem, og Afstanden fra Husets Gavl ikke være mindre end Halvdelen af en saadan Mellemvidde. Saadanne Tagqviste skulle derhos ligge mindst 1 Alen 9 Tommer tilbage fra Murens Overside; deres Tag dækkes med et uforbrændeligt Materiale, og deres Sideflader behandles paa lignende Maade eller udmures.

## § 36.

Med Hensyn til de i § 22 omhandlede Bygninger kan Bygningscommissionen dispensere fra Bestemmelserne i §§ 30—33. Ligeledes kan Commissionen meddele Dispensation fra Bestemmelserne i § 33 for andre Bygninger, naar en særegen Stil eller andre Omstændigheder gjøre Saadant ønskeligt; dog at Tagrygningen ikke derved kommer høiere end ved en Bygning med normal Høide og 45 Graders Tag.

## § 37.

Enhver Gavl, der adskiller en Bygning fra Naboeiendommen, skal være en Brandgavl, og som saadan have følgende Egenskaber:

- a. Den skal have mindst de Lykkelser, der ere fastsatte i § 13 for Gavl i Almindelighed.

b. Den skal overalt række  $\frac{1}{2}$  Alen op over Taget.

c. Deri maa ingen Drager, Bjælke, Muurlagte eller andet Træværk lægges dybere end 1 Steen fra Oversiden, og i det Hele maa den intet Sted være af ringere Lykkelse end 1 Steen.

d. Vinduer eller andre Abninger maae kun anbringes deri efter særskilt Tilladelse af Bygningscommissionen og under de i § 82 fastsatte Betingelser.

## § 38.

Ingen Bygning maa deles i flere særskilte Eiendomme, medmindre disse adskilles ved Brandgavl.

## § 39.

En Brandgavl kan være fælles for to til hinanden stødende Eiendomme, naar den, foruden at opfylde de i § 37 fastsatte Betingelser, er forsvarligen forbunden med begge Bygninger, og der ved thinglæste Declarationer er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Eierne, saalænge en af Bygningerne endnu staaer.

## § 40.

Naar sammenstødende Bygninger ønskes satte i en midlertidig Forbindelse med hverandre, kan Bygningscommissionen give Tilladelse til, at der i de mellemliggende Brandgavle anbringes Jernværk med Jerndøre til begge Sider, som maae slutte tæt i Karmen, og have mindst en Afstand af 9 Tommer fra hverandre.

## § 41.

Bed Omdanneelse af 2 eller flere Bygninger til een kunne de Brandgavle, der adskille disse, af Bygningscommissionen tillades borttagne.

## § 42.

Alle Tage skulle være dækkede med uantændeligt Materiale, og hvor det Modsatte endnu maatte finde Sted paa ældre Bygninger eller Skure, skulle disse Tage inden en af Bygningscommissionen bestemt kort Frist forandres i Overensstemmelse hermed. Forsaavidt Nogen vil