

benytte Asphalt til Tagbedækning, forholdes dermed efter Placat af 29de Januar 1845.

## § 43.

Tagrender af Træ, saavel til Gade som til Gaard, ere for Fremtiden aldeles forbudne. Det Samme gælder som udbændige Gestsmer, dog kan Bygningscommissionen undtagelsesviis tillade Trægestsmer, hvor Forbud mod dem vilde medføre særegne Vanskeligheder, i hvilket Fald de enten skulle røres og gibses eller dækkes med andet uforbrændeligt Materiale. Ved Reparation af ældre Bygninger blive Gestsmer og Rrender at forandre i Overeensstemmelse hermed.

## § 44.

Forsaauidt Udlæggere til Værers Opførelse anbringes af Træ, skulle de paa alle Sider beklædes med uantændeligt Materiale.

## § 45.

Træluger, som aabnes udad, skulle indrettes saaledes, at de, naar de ere tillukkede, udgjøre en Plan med Overfladen af Bygningens Muur, saa at ikke nogen Deel af Muren staaer udenfor Lugen eller nogen Deel af Lugen udenfor Muren. Dersom Lugen aabnes indad, forsynes den med et Skraabrædt, hvis yderste Kant, naar Lugen er lukket, ligger i den yderste Deel af Murens Plan og saaledes aldeles dækker Karmen, hvorhos dette Skraabrædt bliver at bedække med Jernblik, der tillige anbringes noget oppe paa Lugen over sammes Forbindelse med Skraabrættet. Dog skal Bygningscommissionen efter de locale Forhold kunne fordre anbragt enten Luger beklædte med Jernplader eller endog Luger af fuldt Jern. Lugerens Hængsler indrettes saaledes, at Lugerne, naar de aabnes, ikke kunne løstes af Stablerne.

## § 46.

I enhver ny Bygning skal anbringes 2 Trapper, hvis Brede imellem Vangerne skal være for den ene mindst 1 Alen 9 Tommer, og for den anden mindst 1 Alen 3 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindst 2 Alen. Naar en Bygning ved Brandmuur

adskilles i flere Dele, skal enhver af disse forsynes med 2de saadanne Trapper. Dog kan Bygningscommissionen, hvor særegne Omstændigheder tale derfor, og hvor det derhos, navnlig i Bygninger af ringe Høide, findes uden nogen væsentlig Betænkelse at kunne ssee, meddele Dispensation fra disse Forskrifter. Trapperne skulle forsynes med behørigt Rækværk og i det Hele være saaledes indrettede, at det ikke er forbundet med Fare at passere dem, hvorhos de ikke maae mangle fornøden Lys og Luft.

## § 47.

Ligesom al Anvendelse af Bindingsværk og Træværk til Bygningers og Skures udbændige Vægge er forbudt, saaledes forbydes det at anvende Træ eller andet brændbart Materiale til Altaner, Svaler, udbændige Trapper og overhovedet til nogen Deel af eller Tilføining til Bygningen, der ligger udenfor Ydermuren. Ei heller maae de Beklædninger, Gavl, Skure, Svaler og Altaner af Bræder eller Træ, som endnu findes her i Staden, herefter istandsættes, naar de blive brostfældige, hvorimod de da, naar de ikke ganske borttages, skulle opføres af fuldt Muurværk. Dog kan Bygningscommissionen i høist fornødne Tilfælde meddele Dispensation fra sidstnævnte Bestemmelse med Hensyn til ringere Reparationer, ligesom den kan tillade Anbringelsen af aldeles aabne Skure, hvilende paa Træpiller, naar de locale Omstændigheder maatte tale derfor. Latrinshuse, der ikke ere over  $4\frac{1}{2}$  Alen høje, og som alene benyttes som saadanne, kunne opføres saavel af Bindingsværk som af Tømmer og Bræder.

## § 48.

Skorstensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkenildsteder, Kaffelovne og Kaminer, skulle, naar de ved Rensningen maae passeres af Skorstensfeteren, være overalt af mindst  $\frac{1}{2}$  Steens Grundmuur, og have et indvendigt Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat, eller af respective 16 Tommer og 20 Tommer, naar en rektangulær Form foretraktes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvaerlig Rensdør af samme Lysning.