

- 2) Kaffelovns- og Kaminspødder skulle være af Steen eller Jern.
- 3) Gulvet, saavel under Kaffelovne eller Kaminer som i en Afstand af 18 Tommer fra Indfyringen, skal være belagt med uantændeligt Materiale.
- 4) Alle Kaffelovnsrør skulle ledes ind i Skorstenen og maae ikke føres igjennem Binduer og Vægge ud i Luften.
- 5) Alle Kaffelovnsrør skulle være forsynede med Spjæld og saaledes anbragte, at de ikke komme nærmere til Loftet end 6 Tommer, og hvor de passere forbi eller igjennem Træværk, være ffærnede fra samme i en Afstand af 6 Tommer. Denne Afstand af 6 Tommer for Kaffelovnsrør og Kaffelovnspladsen i en Brede af 1 Alen 6 Tommer ikke indeholder noget Tømmerværk, men er udmuret.

§ 60.

Alle større Ildsteder, saasom i Dampbrænderier, Bryggerier, Sæbesyderier og Fabrikker, hvis Røgmasse er saa stor, at den af Bygningscommissionen antages at ville blive til Besvær for de tilgrændsende Eiendomme, skulle have Skorstene af en Høide af mindst 35 Alen over Jordfladen. Det overlades til Bygningscommissionen at bestemme, hvorvidt de i § 48 omhandlede Rør maae anvendes til Røgasledning fra større Ildsteder, eller om dertil skal anvendes Rør af særegen Construction.

§ 61.

Alle Kjøller skulle være af Grundmuur rundt om, mindst 1 Steen tyk, og hvælvede. Grisen skal overalt være af samme Tykkelse, og Kjøllen være forsynet med Metalflager, saa at Alt i, ved og omkring Kjøllen bliver af Muur eller Metal.

Gamle uhvælvede Kjøller maae stiftes der ved, at der uden omkring Grisen i nogle Tommers Afstand anbringes en Skjerm af Jernplader 1 a 1½ Alen høj, samt imellem Grisen og Flagerne et Hængetag af Jernplader,

som gives et Forspring af 10 Tommer over Skjermen. Finder Bygningscommissionen denne Foranstaltning ikke anvendelig eller tilstrækkelig, bestemmer den, hvorledes den fornødne Sikkerhed paa anden Maade kan tilvejebringes.

§ 62.

Nye Vagerovne skulle altid forsynes med dobbelte Hvalvinger.

§ 63.

Alle til Næringsbrug indrettede Tørræstuer skulle være underkastede Bygningscommissionens Bestemmelse om, hvorledes de skulle være indrettede, førend de maae tages i Brug.

§ 64.

Løfter maae ikke bestaae af Papir eller Lærred, udspændt under eller imellem Bjælkerne.

§ 65.

Ingen Bygning maa anstryges med en ublandet hvid Farve. Dette Forbud gjælder saavel om Sides-, Mellem- og Baghuse, som om Forhuse. Stødt Glas maa aldeles ikke bruges ved Bygningers Afspudsning.

§ 66.

Ved Dyførelsen af nye Bygninger istedet for afbrændte eller nedrevne, saavel som ved Forandring af ældre Eiendomme, er Bygningscommissionen berettiget til at fordrø, at de nyvarende Indfjorsker, hvor Localiteterne udfræye det, vedblive til Afgang for Sprøiter i Ildbrandstilfælde. Det Samme gjælder ved Bebyggelsen af hidtil ubebyggede Grunde, der have en Dybde af 50 Alen eller derover. De i Overensstemmelse med Placat af 4de Juli 1795 § 15. bestaaende Gjennemfjorsker eller Gjennemgange fra Bygninger i en Gade til Bygninger i en anden Gade, maae ikke uden Bygningscommissionens Samtykke nedlægges.

§ 67.

Det eller de til et Baaningshuus hørende ubebyggede Gaardsrum maae ikke formindskes under ¼ af hele Grundens Areal, og enhver Gaard, ud til hvilken der anbringes Binduer fra Værelser eller Kjøkkener, skal idetmindste indeholde