

25 Aln. Men ubebygget Areal, og maa ikke i nogen Retning have en mindre Udstrækning end 3 Aln. Hvor Gaardspladsen allerede er indskrænket til mindre end nysanført, maa ingen Forhøielse af de dertil hørende Bygninger finde Sted.

§ 68.

Enhver Bygning bør saavel til Gade som til Gaard forsynes med Tagrender med nedløbende Rør. For de nuværende Bygningers Vedkommende skulle de ommeldte Forandringer være udførte inden 2 Aar fra Lovens Udgivelse. Fra den her givne Forfrist undtages de Bygninger, der kun bestaae af een Etage og ikke benyttes som Baaningshuse.

§ 69.

Enhver Gaardsplads, ogsaa til de nuværende Eiendomme, bør være forsynet med Brolægning idetmindste i en Afstand af $1\frac{1}{2}$ Aln fra alle Bygninger, og saaledes indrettet, at Vandet fra Gaarden, Posten, Kloakken og Tagrenderne har behørigt Afløb, hvilken Forandring bør være udført inden 1 Aar efter Lovens Udgivelse.

§ 70.

Beboelsesfjældere maae ikke anbringes i Gader, som ei ere over 10 Aln brede.

§ 71.

Ingen Kjælder maa for Fremtiden indrettes til Beboelse, medmindre den af sin hele Høide har 4 Fod over Brolægningens Niveau. Derhos skal enhver Beboelsesfjælder være forsynet med Vinduer, der give tilstrækkelig Lys og Luft, samt have et ordentligt Brædegulv og en forsvarlig trækkende Vindovn. De af de nuværende Beboelsesfjældere, som ikke opfyldte de sidstnævnte Betingelser, skulle forandres i Overensstemmelse hermed og blive, naar dette ikke er skeet inden en vis af Bygningscommissionen fastsat Tid, af Politiet at tillukke.

§ 72.

Beboelsesleiligheder maae ikke indrettes paa Loftet, medmindre der findes Paneel mod

Tagfraeningen og Vinduer, der kunne give tilstrækkelig Vysning og Luft i Locallet.

§ 73.

Enhver Stueetage, som for Fremtiden indrettes til Beboelse, skal, naar der ikke under samme findes Kjælder, have sit Gulv høvet idetmindste 6 Tommer over Brolægningens Niveau.

§ 74.

Hvor Rendestenen fra en Bygning maa ledes igjennem selve Huset, skulle disse Ledninger for Fremtiden bestaae af et lukket Rør enten af Metal eller glaceret Leer.

§ 75.

Ligesom Latriner ikke for Fremtiden maa anbringes under Beboelsesleiligheder eller Trapper, saaledes maa Retirader med Udløbsrender til Latringruber eller Lønder kun anbringes i Bygningernes Etager under Tagtagelse af de Forfrister, som Bygningscommissionen finder det nødvendigt at foreskrive.

§ 76.

Enhvert nyt Latrinhus bør være fjernet 3 Aln fra Post eller Brønd og indeholde mindst et Sæde for hver 20 Menneker, som maae antages at benytte samme. Under hvert Sæde hensættes en Lønde, der er saaledes indrettet, at de flydende og faste Dele af Excrementerne affondres og opbevares i 2 Num. Disse Lønder, som indvendig bør være bestrøgne med Beeg eller beklædt med Metal og ikke være over 1 Aln høie og 18 Tommer i Diameter, skulle staae paa et Gulv, der enten ved Cement, Flisebeklædning eller paa anden Maade er gjort uigjennemtrængeligt, og som ikke maa ligge under Jordens Overflade. I Taget til Latrinhuset anbringes en Skorsteen eller et Rør til Afledning af Uddunstningerne, hvilket Rør, saafremt der findes Vinduer fra Beboelsesleiligheder ovenover samme, kan af Bygningscommissionen foreskres forlænget op over disse.

§ 77.

Ingen Kostald tør anlægges under Be-