

ad Udkastets § 46.

Allerede Forordningen af 4de Juli 1795 § 3 havde erkjendt det Udfælgelige i, at der, med Hensyn til Menneskers Sikkerhed i Ildbrands-tilfælde, anbringes tvende Trapper i alle Huse, som ere 5 Fag og derover i Bredden, men havde dog, da dette paa flere Steder vilde være forbundet med Vanskeligheder, forbeholdt Stadsbygmesteren ved mødende Tilfælde at gjøre Forestilling til Undtagelse fra den almindelige Regel.

Ved Placat af 11te Januar 1810 er, som ovenfor bemærket, fastsat, at naar der i Gader under 18 Alens Brede opføres Bygninger af 21 Alens Høide, skulle alle Trapperne i slige Bygninger indrettes til $1\frac{1}{2}$ Alens Brede imellem Kælværket og Væggene, samt Dørene være idetmindste $1\frac{3}{4}$ Alen brede, og Forstuerne saa rummelige som muligt. Man antager, at det som almindelig Regel bør foreskrives, at der i enhver ny Bygning skal anbringes tvende Trapper, af hvilke den ene, der er at ansee som Hovedtrappe, bør være bredere end den anden, men at det dog maa forbeholdes Bygningscommissionen efter Omstændighederne at meddele Dispensation herfra, da det navnlig ved lavere, og især Genetages, Bygninger eller under særegne locale Forhold ikke kan ansees ubetinget nødvendigt, at der er tvende Trapper. Iøvrigt har man anset det rigtigst udtrykkeligt at tilføie, at Trapperne skulle forsynes med behørigt Kælværk og i det Hele være saaledes indrettede, at det ikke er forbundet med Fare at passere dem, da man har Exempler paa, at Trapper stundom indrettes saa smalle og steile, at de ere vanskelige og farefulde at passere, samt at de ikke maae mangle fornøden Lys og Luft, da Erfaringen ligeledes har vist, at Trapper undertiden anlægges saaledes, at de næsten ere udelukkede fra al Lys og Luft.

ad Udkastets § 47.

Det Lovbud, som indeholdes i denne Paragraph, mod at anbringe Altaner, Svaler, Skure m. m. af Træ, stemmer med Forbudet i Brandforordningen af 1ste November 1805 § 12. Kun er det fundet hensigtsmæssigt at udtrykke Regelen saa omfattende, at den kom-

mer til at gælde om enhver Deel af Bygningen, der ligger udenfor Oberguren. Nagtet Regelen ogsaa bør komme til Anvendelse ved Istandfattelse af deslige allerede eksisterende Indretninger, naar de blive brøstfældige, maa dog Bygningscommissionen ved ringere Reparationer kunne dispensere herfra, som ogsaa med Hensyn til Anbringelsen af aabne Skure.

Ligeledes kunne Latrinhuse under de i Paragraphen angivne Betingelser opføres af Bindingsværk eller af Tømmer og Bræder.

ad Udkastets §§ 48—63.

Disse Paragrapher indeholde Bestemmelser om Indretningen af Skorsteensrør (§§ 48—55), Kjøkkener, Ildsteder (§§ 56—58), Kaffelovne og Kaminrør (§ 59), store Ildsteder i Dampbrændier, Bryggerier og andre Fabrikker, hvori der udvikles en stor Røgmasse (§ 60), Kjøller (§ 61), Vagerovne (§ 62) og Tørrestuer (§ 63), og skulle træde ikkedetfor de Bestemmelser, der om disse Gjenstande indeholdes i Brandforordningen af 1ste November 1805 Capitel I, hvorved de i ældre Anordninger, navnlig i Forordningen af 4de Juli 1795 §§ 8, 12, 16 og 17 derom indeholdte For skrifter ere ophævede.

Bestemmelserne i §§ 54—57 angaaende de snevre Skorsteensrør ere i det Væsentlige stemmende med de i Justitsministeriets Circulaire af 3die Decbr. 1853 (Dep. Tid. for 1853 S. 1016—17) indeholdte Regler. Anvendelsen af disse snevre Rør, der, foruden at optage en langt ringere Plads end de sædvanlige 18 Tommers Rør, desuden tilstede et langt stærkere Træk, er ikke blot i Almindelighed gavnlig, men vil i endnu højere Grad blive ønskelig af den Grund, at de foreslaaede Bygningshøider ofte maae bringe enkelte Bygninger i et for Røgafledningen ugunstigt Forhold til de nærliggende, idet disse som ældre og derhos højere virke hæmmende for det frle Træk, hvilket derimod enten ganske eller i alt Fald for en meget stor Deel kan staffles tilveie igjen ved de snevre Rør.

Forbudet imod Røgeindretninger i Loftstages er grundet i den Brandfare, som disse Indretninger medføre, ligesom