

bliver højere end 2 Alen; deres udbvendte Brede maa ikke overstige $2\frac{3}{4}$ Alen, Mellemvidden af 2 Tagqviste maa ikke være mindre end Bredden af den bredeste af dem, og Afstanden fra Husets Gavls ikke være mindre end Halvdelen af en saadan Mellemvidde. Saadanne Tagqviste skulle derhos ligge mindst 1 Alen 9 Tommer tilbage fra Murens Yderside; deres Tag dækkes med et usforbrændeligt Materiale, og deres Sideslader behandles paa lignende Maade eller udmures.

§ 34.

Med Hensyn til de i § 20 omhandlede Bygninger kan Bygningscommissionen dispensere fra Bestemmelserne i §§ 28—31. Ligeledes kan Commissionen meddele Dispensation fra Bestemmelserne i § 31 for andre Bygninger, naar en særegen Stil eller andre Omstændigheder gjøre Saadant ønskeligt; dog at Tagrygningen ikke derved kommer højere end ved en Bygning med normal Højde og 45 Graders Tag.

§ 35.

Enhver Gavls, der adskiller en Bygning fra Naboetendommen, skal være en Brandgavl, og som saadan have følgende Egenskaber:

- Den skal have mindst de Tykkelser, der ere fastsatte i § 13 for Gavle i Almindelighed.
- Den skal overalt række $\frac{1}{2}$ Alen op over Taget.
- Deri maa ingen Drager, Bjælke, Muurlagte eller andet Træværk lægges dybere end 1 Steen fra Ydersiden, og i det Hele maa den intet Sted være af ringere Tykkelse end 1 Steen.
- Binduer eller andre Abninger maae kun anbringes deri efter særlig Tilladelse af Bygningscommissionen og under de i § 80 fastsatte Betingelser.

§ 36.

Ingen Bygning maa deles i flere særskilte

Eiendomme, medmindre disse adskilles ved Brandgavl.

§ 37.

En Brandgavl kan være fælles for to til hinanden stødende Eiendomme, naar den, foruden at opfylde de i § 35 fastsatte Betingelser, er forvarrligen forbunden med begge Bygninger, og der ved thinglæste Declarationer er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Eierne, saalænge en af Bygningerne endnu staaer.

§ 38.

Naar sammenstødende Bygninger ønskes fatte i en midlertidig Forbindelse med hverandre, kan Bygningscommissionen give Tilladelse til, at der i de mellemliggende Brandgavle anbringes Jernfarm med Jernbøre til begge Sider, som maae slutte tæt i Karmen, og have mindst en Afstand af 9 Tommer fra hverandre.

§ 39.

Bed Omdannelsen af 2 eller flere Bygninger til een kunne de Brandgavle, der adskille disse, af Bygningscommissionen tillades borttagne.

§ 40.

Alle Tage skulle være dækkede med uantændeligt Materiale, og hvor det Mødsatte endnu maatte finde Sted paa ældre Bygninger eller Skure, skulle disse Tage inden en af Bygningscommissionen bestemt kort Frist forandres i Overeensstemmelse hermed. Forsaavidt Nogen vil benytte Asfalt til Tagbedækning, forholdes dermed efter Placat af 29de Januar 1845.

§ 41.

Tagrender af Træ, saavel til Gade som til Gaard, ere for Fremtiden aldeles forbudne. Det Samme gjælder om udbvendige Gestimser, dog kan Bygningscommissionen undtagelsesviis tillade Trægestimser, hvor Forbud mod dem vilde medføre særegne Vanskeligheder, i hvilket Fald de enten skulle røres og gibses eller dækkes med andet usforbrændeligt Materiale. Ved Reparation af ældre Bygninger blive Gestimser og Render at forandre i Overeensstemmelse hermed.