

Distance.	Let Jordbund.	Middel Jordbund, (Leerjord, eller fast Sand med Grus, som af og til fordrer Hafning).	Svær Jordbund, (saa som fast Leer og Mergel, som Alt maa haffes).	Meget svær Jordbund. (Kalk, meget fast Leer og Mergel med Sten o. dsl. — forekommer meget sjældent).	Anmærkning.
Alen.	Nd. f.	Nd. f.	Nd. f.	Nd. f.	
1—100.	1. 24	1. 64	2. 16	2. 64	Med Hjulbøre indtil 2—300 Al. Transportlængde.
101—300.	2. "	2. 40	2. 88	3. 40	
301—1000.	2. 48	2. 88	3. 40	3. 88	Fra 2 à 300 Al. med Spor, Baggøns og Heste. Paa den sjældneste Jernbane vil man have gjort den Erfaring, at hverken Transport med Hestekarrer (paa Middeldistance af 200 à 1000 Al.) eller med Lokomotiver (paa længere Distancer) have betalt sig.
1001—1700.	3. "	3. 40	3. 88	4. 40	
1701—3400.	3. 80	4. 24	4. 72	5. 24	
3401—5000.	5. "	5. 40	5. 88	6. 40	

For Beklædning eller Belægning med Moderjord og Besaaing af alle Dossringer beregnes 16 f. pr. □ Favn.

Med Hensyn til Behandling af Mose og anden blød Grund i Banelinien er givet følgende Forskrifter:

Er den øverste Skorpe fast, saa er det næsten i alle Tilfælde rigtigt at den aftages.

Bestaaer Mosen i det Hele af en nogenlunde fast og konsistent Masse, da bør saa meget afgraves af den foroven, at der, incl. Dæmningshøiden, kommer 2 Fod god Juld for hver 1 Fod Mosejord eller Løv, der bliver tilbage; ved større Paafyldninger maaskee 5' god Juld for hver 3' Mosejord; ved mindre Paafyldninger af indtil 6 Fod rettest 3' god Juld for hver 1 Løv, der bliver tilbage.