

5te Klasse: De Fabrikbygninger, der ere at ansee som mere brandfarlige paa Grund af stærk Brug af Ild og Lys, Væffensheden af det Materiale, som deri forarbejdes eller opbevares, samt Bygninger, der paa Grund af deres eiendommelige Construction og Anvendelse ere særdeles brandfarlige, saasom: Bøge og Lære-fogierier, Campfinsfabrikker, Jernisfogierier, Glasblytter, Hørtillberedningsanlæg, Svovlsulfidfabrikker, Tegl- og Kalkovne, Terpentinfogierier, Tranfogierier, Vindmøller, Bordsugsfabrikker, Tørestuer, forsaavidt Ildsteder ere anbragte i samme, Køller og Maltgjørierier, selv om de kun anvendes til Hønsbrug, naar der bruges Træstøger, samt Theatre og Træbygninger opførte til Carouselsbaner eller lignende Indretninger.

## § 3.

I enhver af foran nævnte Klasser deles Bygningerne efter deres Bygningsmaade i to Afdelinger, nemlig:

1ste Afdeling (mindre brandfarlige), hvis Tag bestaaer af Tegl (uden Galmbuffer), Støber, Metal, Asphalt eller andet i lige Grad uantændeligt Materiale, og hvis Ydervægge og Gavlde derhos bestaae af Muur eller Muur- og Bindingsværk og ikke udvendig ere beklædte med Bræder, Straa, Rør eller andet i lige Grad ildfængende Materiale.

2den Afdeling (mere brandfarlige) Bygninger, hvis Tag bestaaer af Straa, Rør, Lyng, Tang, Træ, Papir o. desl. eller Tegl med Galmbuffer — eller hvis Ydervægge eller Gavlde bestaae af eller ere beklædte med ildfængende Materiale, eller ikke ere opførte af Muur eller Muur- og Bindingsværk.

## § 4.

Efter Bygningernes Beliggenhed inddeles 1ste Afdeling i to Risicoer, og 2den Afdeling i 3 Risicoer.

Bygninger af 1ste Afdeling henføres til:

1ste Risico, naar de ere adskilte fra enhver anden Bygning, enten ved en Afstand af mindst een Alen eller ved en Brandmuur af heelbrændte Steen af mindst een Steens Tykkelse heelt op til Tagrygningen, uden nogen Abning eller Gjennemgang, med mindre denne er forsynet med en Jernbør i Jernfærm og med en mechanic Indretning af Metal, hvorved Døren falder til af sig selv, og

2den Risico, naar de ei saaledes ere adskilte fra andre Bygninger.

Bygninger af 2den Afdeling henføres til:

1ste Risico, naar de ere fjernede fra Andres Bygninger af samme Afdeling ved en Afstand af mindst 100 Alen og af 1ste Afdeling ved en Afstand af mindst 50 Alen;

2den Risico, naar de ere fjernede fra Andres Bygninger af 2den Afdeling ved en Afstand af mindst 50 Alen og af 1ste Afdeling ved en Afstand af mindst 20 Alen, og

3die Risico, naar de ligge Andres Bygninger af 2den Afdeling nærmere end 50 Alen og af 1ste Afdeling nærmere end 20 Alen.

Afstanden regnes stedse fra Væg til Væg.