

XC.

**Forslag til Lov**

angaaende

**Brandbæset og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen paa Landet.**

(Som vedtaget ved Bde Behandling i Landstinget den 18de November 1857.)

§ 1.

Naar en Gaard, et Huus eller anden Bygning af Ryt opføres paa Landet, hvad enten der i samme indrettes Ildsted eller ikke, bør der, udenfor det i § 4 omhandlede Tilfælde, imellem dette Sted og ethvert andet Sted være et Mellemrum, der bestemmes forskjelligt efter de paagældende Steders Bygningsmaade og Anvendelse.

Ved Sted forståes her det hele Indbegreb af de til samme Bedrift hørende Bygninger. Som Følge deraf ere Reglerne om et lobbesteint Mellemrum uanvendelige paa Afstanden, ikke blot mellem et Baaningshuus og de sædvanlige Udhuse og mellem disse indbyrdes, men tillige i Forhold til Meierbygninger, Forpagterboliger, Aftagelshuse eller Boliger for faste Haandværkere eller Tjende, selv hvor disse anbringes i særligen dertil opførte Bygninger. Derimod skulle Fabrikker, Teglværk og lignende Anlæg anses for særlig Bedrift, selv om de tilhøre samme Eier, som et dermed forbundet Landbrug, ligesom Lelehuse ikke maae opføres eller indrettes indenfor den befalede Afstand fra Eierens Sted eller fra hinanden indbyrdes.

§ 2.

Bygningerne inddeles efter deres Bygningens maade i 2 Afdelinger:

1ste Afdeling (ikke brandfarlige), hvis Tag bestaaer af Tegl (uden Halmbucker), Støber, Metal, Asphalt eller andet i lige Grad uantændeligt Materiale, og hvis Dervægge og Gavle bestaae af Grundmuur, stampet Leer eller Bindingsværk med Muur af brændte Steen og ikke udvendigt ere beklædte med Brædder, Straa, Rør eller andet i lige Grad ildsfængende Materiale.

2den Afdeling (brandfarlige), hvis Tag bestaaer af Straa, Rør, Lyng, Tang, Træ, Papir og deslige eller Tegl med Halmbucker, eller hvis Dervægge eller Gavle ere opførte af andre Materialer, end de, som efter det Forestaaende anses for ikke brandfarlige, eller ere beklædte med ildsfængende Gjenstande.

§ 3.

Imellem to forskjellige Steder bør efter disse forskjellige Bygningsmaade være idetmindste følgende Afstand: