

med et vedtægt af en egenbygning og ved at
udnyttje den nuværende bygning som en
støtteske. Det er dog ikke tilfældet i denne
caso, hvilket er ved at udnytte den nuværende
bygning som en egenbygning. Det er dog ikke
tilfældet i denne caso, hvilket er ved at udnytte
den nuværende bygning som en egenbygning.

XCI.

Vorlag til Lov,

hvorved

Bygningsloven af 17de Marts 1856, forsaa vidt den angaaer Københavns Forstæder,
med nogle Ændringer udvides til ogsaa at gjelde for en Deel af Frederiksberg
og Hvidovre Sogne.

(Som vedtaget ved 3die Behandling i Landstinget den 26de November 1857.)

Worlaget om Bygningsloven af 17de Marts 1856, som vedtages i det nærmeste nævnte Landsting, er vedtaget med følgende ændringer:

Bygningsloven af 17de Marts 1856, forsaa vidt den angaaer Københavns Forstæder,
udvides, med efterfølgende nærmere Bestemmelser, til den Deel af Frederiksberg og Hvidovre
Sogne, som imod Vest begrænses af en ret
Linie, draget fra Foreningspunktet mellem
Grøndalsaaen og Lygteaaen indtil den nordre
Ende af Fasanvejen og derfra gennem denne Vej
og dens Fortsettelse vesten og sydenden om Søn-
dermarken indtil den Vej, der fører til Carls-
berg, langs dennes østlige Side til Fernbanen
og langs Fernbanens nordlige Side indtil
Stadens Grund, saaledes som denne Grænde
findes assat paa det denne Lov vedhæftede Kart.
Kongen kan udvide Loven, enten i det Hele
eller for en Deel, efterhaanden som den til-
tagende Bebyggelse maatte gjøre det nødvendigt,
til den Deel af de to vende nævnte Sogne, der
ligger udenfor den i denne Paragraph omtalte
Grændelinie.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen og i

undergångs Etage $\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.

Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 11
og 13, om at Muurthkelsen i Formurene skal
i overste Etage mindst være $1\frac{1}{2}$ Steen, og ved at
indføres en bestemmelse om, at Muurthkelsen
i undergångs Etage skal være $1\frac{1}{2}$ Steen.