

En Brandmuur skal have følgende Egen-  
skaber:

a) den skal opføres af heeltbrændte Steen af mindst een Steens eller  $8\frac{1}{2}$  Tommes Tykkelse heelt op til Tagrygningen og mures i Kalk eller Cement;

b) deri maa ingen Drager, Bjælke, Muurlagte eller andet Træværk lægges dybere end een Steen fra Ydersiden;

c. Vinduer eller andre Abninger deri maae ei anbringes uden særlig Tilladelse af Amtet.

En Brandmuur kan være fælles for to til hinanden stødende Eiendomme, naar den, foruden iøvrigt at have de ovennævnte Egen-  
skaber, opføres af mindst  $1\frac{1}{2}$  Steens Tykkelse, er forsva-  
rlig forbunden med begge Bygninger, og der ved en thinglæs Declaration er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke borttages af nogen af Eierne, saalænge en af Bygningerne endnu staaer.

#### § 11.

Smedier, Bagerier, Herbergeersteder, Kroer, offentlige Forlystelsessteder, Køllehuse, Møller, som drives med Vand, Heste eller Dampkraft, Bygninger, der benyttes til anden Fabrikbrug end de i § 12 nævnte eller som anvendes til andre industrielle Anlæg, der ikke kunne betragtes som Huusbrug eller sædvanligt Haandværk, saavel som alle Bygninger, hvori bruges Dampmaskine, bør, om de endog ifølge deres Bygningsmaade henhøre til 1ste Afdeling, ikke opføres andre Steder af 1ste Afdeling nærmere end 20 Alen; ei heller Steder af 2den Afdeling nærmere end 50 Alen, med mindre de opføres af Grundmuur med Brandgavle imod Nabostederne, da de i dette Tilfælde kunne opføres i en Afstand af 20 Alen fra disse.

#### § 12.

De Fabrikbygninger, der ere at ansee som mere brandfarlige paa Grund af stærk Brug af Ild og Lys, Bestaffenheden af det Materiale, som deri forarbejdes eller opbevares, samt Bygninger, der paa Grund af deres eiendoms-

melige Construction og Anvendelse ere særdeles brandfarlige, saasom Beg- og Tjærefogier, Camphinfabrikker, Fjernisfogier, Gasværker, Glasshytter, Hørtilberedningsanlæg, Svovlsulfidfabrikker, Tegls og Kalkovne, Tranfogier, Vindmøller, Vordugsfabrikker, Tørestuer, forsaavidt Ildsteder ere anbragte i samme, Theatre, og Træbygninger, opførte til Carousellsbaner, eller lignende Indretninger, maae ikke opføres nærmere ved andre Steder end 100 Alen.

#### § 13.

Bygninger, som anvendes til Opbevaring eller Tilberedning af Krud, maae ikke fra Nytt af anlægges indenfor 300 Alens Afstand fra noget andet Sted eller fra nogen Bygning, der benyttes til Behovse.

#### § 14.

De i §§ 11 til 13 omhandlede Afstaende bør ogsaa iagttages, naar Nogen paa en forhen ubebygget Grund vil opføre et Sted i Nærheden af et allerede tidligere anlagt Værk eller Etablissement af den Bestaffenhed, som omhandles i disse Paragrapher.

#### § 15.

Naar et Sted, som ikke ligger i den ovenbestemte Afstand fra Nabostederne, afbrænder, nedrives til Grunden eller underkastes fuldstændig Ombygning, maa det ikke paany opføres paa samme Plads, med mindre de ved nærværende Lov foreskrevne Regler angaaende den ved Afstanden betingede Bygningsmaade derved blive fyldesgjorte.

Det samme gælder, naar Stedet bestaaer af flere forskellige Bygninger og den eller de af disse, som grændse nærmest til Naboedet, afbrænder, nedrives til Grunden eller heelt ombygges.

Forsaavidt derimod Brandskaden paa det paagældende Sted eller den enkelte Bygning af samme ikkun er partiel, eller der kun foresættes en deelvis Ombygning, kan vedkommende Eier ikke tilpligtes at indrykke Bygningen eller indskrænke sammes Omfang eller forandre Bygningsmaaden.