

§ 16.

Naar Nogen vil gjøre en Tilbygning til sit Sted, komme de samme Forfrifter med Hensyn til Afstanden og Bygningsmaaden til Anvendelse som de, der gjælde for nye Bygningers Opsørelse.

§ 17.

Den Tilladelse, Nogen maatte have erhvervet til at udstykke sin Jord, om samme endog fra Udstykningsvæsenets Side er betinget af, at Parcellerne skulle bebygges til særlig Beboelse, berettiger hverken Bevillingshaveren eller Kjøberne af Parcellerne til derpaa at opføre nye Bygninger indenfor den lovbestemte Afstand enten fra Hovedstedet eller Nabostederne eller fra de nye Steder indbyrdes.

Ei heller er det nogen Eier, selv om han har erhvervet Bevilling til at udstykke den Jord, hvorpaa Bygningerne ligge, tilladt særlig at afhænde en Deel af en Bygning eller enkelte af de til Stedet hørende Bygninger, medmindre de Betingelser ere tilstede, under hvilke de særlige Steder, der fremkomme ved Udskillelsen, kunde af Nytt være opførte af forskjellige Eiere.

§ 18.

Naar flere Steder, der ere opførte i en saadan Nærhed af hverandre, at denne ifølge §§ 9 og 10 gjør en vis Bygningsmaade nødvendig, ere indrettede overeensstemmende med bemeldte Paragrapher, maa der ei senere foretages saadanne Forandringer ved Bygningerne, hvorved den tilføjede Brandsikkerhed formindstes.

§ 19.

Ingen Bygning, som ei er indrettet paa den i § 10 ommeldte Maade, maa opføres nærmere til Byggegrundens Grændse, end at der mellem denne og Bygningens nærmeste Overbæg bliver et Fortoug af mindst 2½ Alens Brede, medmindre der erhverves og thinglæses en skriftlig Declaration fra Nabogrundens Eier, hvori denne forpligter sig og efterkommende Eiere til ikke paa sin Grund at opføre nogen Bygning nærmere end 5 Alen fra Naboens Bygning.

§ 20.

Med Hensyn til den Afstand, hvori straaftækkede Bygninger maae anbringes i Nærheden

af Jernbaner, har det sit Forblivende ved Bestemmelserne i Placaten af 5te Mai 1847.

§ 21.

Forsaauidt der i Taget, Gavl, eller andet Sted anbringes Nabninger til derigjennem at indbringe Foder, bør disse være forsynede med Lemme eller Døre.

§ 22.

Enhver Bygning, som opføres eller anvendes til Fabrikbrug, derunder indbefattet Bryggeri, Brændeviinsbrønderi, Maltgjøveri, bør, uden Hensyn til dens Afstand fra fremmede Steder, forsynes med Tag af Tegl (uden Galmdukker) Skifer eller andet uantændeligt Materiale.

Det samme gjælder om de øvrige til Værket hørende Bygninger, som anvendes til Beboelse, Huusoeconomi eller anden lignende Brug, naar de ikke ere fjernede ved en Afstand af mindst 20 Alen fra den eller de Bygninger, hvori den egentlige Fabrikvirksomhed drives.

Samme Slags Tag skal anvendes ved Teglovne, saavel som ved Kalkovne, forsaauidt Tag anbringes over samme, ligeledes ved Theatre, Bygninger, hvori bruges Dampmaskine, endog kun til privat Industri, Køllehuse, anlagte til Huusbrug, saavel som enhver anden Bygning, der paa Grund af stærk Brug af Ild og Lys er at ansee som særdeles brandfarlig. Dog er Tegltag kun fornødent ved Smedier, Bagerier, Reberbaner og nysnævnte Køllehuse, naar de ligge i Byerne eller indenfor 50 Alens Afstand fra fremmede Steder.

§ 23.

Enhvert Skorstensrør, som herefter opføres til Afledning af Røg fra Kjøkken- eller Bryggers- Ildsteder, Kalkelovne, Kaminer og deslige, skal enten være opført fra Grunden af eller hvile paa en Hvalving mellem to Grundmuur, eller ialt Fald udkrages fra en Grundmuur, naar denne ved Brandsynet erklæres stærk nok dertil, men maa i intet Tilfælde hvile paa Bjælkerne.

Røret bør være opført af Muursteen af mindst 1½ Steens eller 4¼ Tommers Tykkelse; men paa de Steder, hvor Røret passerer gjen-