

2den Afdeling (Brandfarlige), hvis Tag bestaaer af Straa, Rør, Lyng, Tang, Træ, Papir og deslige eller Tegls med Halmduffer, eller hvis Ydervægge eller Gavlne ere opførte af andre Materialier, end de, som efter det Forestaaende ansees for ikke brandfarlige, eller ere beklædte med ildsfængende Gjenstande.

§ 3.

Imellem to forskellige Steder bør efter disses forskellige Bygningsmaade være idetmindste følgende Afstand:

- 1) naar begge høre til 1ste Afdeling, 5 Alen;
- 2) naar det ene hører til 1ste Afdeling og det andet til 2den Afdeling, 20 Alen;
- 3) naar begge høre til 2den Afdeling, 50 Alen.

Afstanden regnes stedse i lige Linie fra Væg til Væg; men bestaaer et Sted af flere Dele, som henhøre under forskellige Afdelinger, bliver det at paasee, at ingen af disse kommer Nabostedet nærmere, end tilladt er efter enhver Bygningsmaade. Mellemliggende Indbygninger af Muur, Plankværk, Stakit og deslige komme herved ikke i Betragtning.

§ 4.

Bestemmelsen i § 3 skal ikke være til Hindring for, at en Eier opfører sit Sted umiddelbart op til Naboens eller indenfor 5 Alens Afstand fra dette, under Betingelse af, at begge de paagjældende Steder henhøre til 1ste Afdeling, og at den eller de Vægge, som vende ind mod Naboens Bygning, opføres som Brandmuur.

Fremdeles skal det være tilladt, naar et indenfor den foreskrevne Afstand liggende Sted afbrænder eller nedrives, at opføre et andet paa samme Plads, uagtet de tilstødende Bygninger henhøre til 2den Afdeling, naar det nye Sted heelt igiennem opføres af Grundmuur af heeltbrændte Steen og belægges med et ikke brandfarligt Tag (§ 2 1ste Afdeling).

En Brandmuur skal have følgende Egenskaber:

- a) den skal opføres af heeltbrændte Steen af mindst een Steens eller $8\frac{1}{2}$ Tommes Tykkelse heelt op til Tagrygningen og mures i Kalk eller Cement;

b) deri maa ingen Drager, Bjælke, Muurlægte eller andet Træværk lægges dybere end een Steen fra Ydersiden;

c. Binduer eller andre Abninger deri maae ei anbringes.

En Brandmuur kan være fælles for to til hinanden stødende Eiendomme, naar den, foruden iøvrigt at have de ovenanførte Egenskaber, opføres af mindst $1\frac{1}{2}$ Steens Tykkelse, er forsvartlig forbunden med begge Bygninger, og der ved en ihinglæst Declaration er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke borttages af nogen af Eierne, saalænge en af Bygningerne endnu staaer.

§ 5.

De Fabrikbygninger, der paa Grund af stærkt Brug af Ild, Veskaffenheden af det Materiale, som deri forarbejdes eller opbevares, samt Bygninger, der paa Grund af deres eiendommelige Construction og Anvendelse ere særdeles brandfarlige, saasom Begs og Tjærefogterier, Camphinfabriker, Fjernisfogterier, Oliemøller, Gasværker, Glashtytter, Metalstøberier, Spindrier, Hørtilberedningsanlæg, Svovlsulfidfabriker, Tegls og Kalkovne, Tranfogterier, Windmøller, Dampformøller, Brændeviinsbrænderier, Borbugsfabriker, Theatre, og Træbygninger, opførte til Carousselfbaner, eller lignende Indretninger, maae ikke opføres nærmere ved andre Steder end 100 Alen.

§ 6.

Bygninger, som anvendes til Opbevaring eller Tilberedning af Krud, maae ikke fra Nyt af anlægges indenfor 300 Alens Afstand fra noget andet Sted eller fra nogen Bygning, der benyttes til Beboelse, selv om den henhører til samme Bedrift (§ 1).

§ 7.

De i §§ 5 til 6 omhandlede Afstande bør ogsaa iagttages, naar Nogen paa en forhen ubebygget Grund vil opføre et Sted i Nærheden af et allerede tidligere anlagt Værk eller Etablissement af den Veskaffenhed, som omhandles i disse Paragrapher.

§ 8.

Naar et Sted, som ikke ligger i den i §§