

til Skorstenens Rensning skal af Bygnin-
gens Eier anskaffes og vedligeholdes en Børste,
forsynet med en tilstrækkelig tung Bægt, begge
Dele af samme Form som Rørets Gjennemsnit,
og med et Loug eller en Klæde af samme
Længde som Røret;

naar de anbringes i Bygninger, der ere
tækkede med Straa eller andet ildfængende
Materiale, bør Røret ovenover det Sted, hvor
Dyrrøret indledes i Skorstenen, være forsynet
med et Jernstøb eller Spjeld i Jernramme, og
bør Skorsteenspiiben opføres af Muur til en
Høide af mindst 4 $\frac{1}{2}$ Alen over Tagrygningen;
men forsaavidt der paa Tagtamre anbringes
Dyne, hvis Rør udmunde i en saadan Skor-
steen, bliver Høiden, at forøge med Muurværk
til mindst 2 $\frac{1}{2}$ Alen over Tagrygningen;

i Bygninger, der ere belagte med ildfast
Tag og derhos saa høje, eller af en saadan
Indretning, at man ikke ved at lægge en Stige
til Taget beqvemt kan komme til Skorsteens-
mundingen for derfra at nedlade Rensnings-
apparaterne, bliver der i saadant Tilfælde at
anbringe en Lem i Taget tæt ved Skorsteens-
piiben.

Jøvrigt komme alle de ovenanførte Bestem-
melser angaaende Skorsteensrør i Almindelighed
ogsaa til Anvendelse paa de snevne Skorsteensrør.

§ 17.

Ildsteder i Kjøkkener, Bryggerier og
deslige bør funderes fra Grunden og gives
murede eller Metal-Kapper, hvis Røgfang fort-
sættes som Skorsteensrør. Hvor Luen kan
spille paa aabne Ildsteder, skulle disses Bægge
være een Steen tykke. Skorsteensankere eller
saakaldte Hammere skulle være af Jern, og
inde i Skorstenen maa intet Træværk anbrin-
ges. Gulvet foran dem skal i 18 Tommers
Afstand fra dem være fast belagt med uantæn-
deligt Materiale.

Slukke eller aabne Ildsteder, anlagte paa
Vælfelag, forbydes aldeles.

§ 18.

Kaffelovne og Kaminer bør være af
Jern eller særligt dertil indrettede heeltbrændte
Kaffelovnssteen, og ikke anbringes nærmere
ved Træværk, end 6 Tommer.

Gulvet bør under Kaffelovnen og indtil
en Afstand af 18 Tommer fra Indsyringen
være belagt med et uantændeligt Materiale.

Kaffelovnsrørene bør være af Metal, for-
synede med de fornødne Rensedøre samt et
Spjeld, og være saaledes anbragte, at de ikke
komme nærmere til Loftet end 6 Tommer, og
hvor de påseere forbi eller igjennem Træværk,
være fjernede fra samme i en Afstand af 6
Tommer.

Alle Kaffelovnsrør skulle ledes ind i Skor-
stenen og maae ikke føres gjennem Vinduer
og Bægge ud i Luften.

Brugen af Kaffelovne eller Kaffelovnsrør,
som heelt eller tildeels ere opførte af Muur-
værk, kan kun tilstedes, naar det af Brand-
directeuren erklæres, at de ere fuldkommen be-
tryggende indrettede.

En Minoritet (Brunn) foreslaaer, at Para-
graphen udgaaer.

§ 19.

Bagerovne bør opføres af mindst 1 $\frac{1}{2}$
Steens Tykkelse og være forsynede med en
Jerndør i Jernramme. De bør anbringes
saaledes, at de kunne eftersees fra alle Sider,
og intet Træværk findes Dynen nærmere end
een Muursteens Længde. Over Dynen bør
anbringes et forsvarligt Brædeloft i en Af-
stand af mindst 1 Alen.

§ 20.

Alle Køller, som herefter opføres, skulle
rundt om være af Grundmuur, mindst een
Steen tyk. Grisen skal overalt være af
samme Tykkelse og Køllen være forsynet med
Flager af Metal eller brændte Køllesteen, saa
at Alt i, ved eller omkring Køllen, i en Af-
stand af een Muursteens Længde, bliver af
Muur eller Metal.

§ 21.

Over de Dele af et straatakset Huns,
hvori der jevnlige særdes med Ild og Lys,
saasom Beboelsesværelser, Forstue, Kjøkken,
Bryggers (selv om Indsyringen stier fra Skor-
stenen) saavelsom i Værksteder, hvor der sær-
des med let antændelige Gjenstande, bør være