

et forsvarligt Loft. Ildsteder maae i intet Tilfælde findes umiddelbart under Straatag eller Stænge.

Lofter maae ikke bestaae af Papir eller Lærred, uds্পændt under eller imellem Bjælkerne.

§ 22.

Smedeværksteder bør ved Grundmur være adskilte fra enhver Beboelses- eller Uds-huusleilighed, og med Undtagelse af Udgangsdøren og en Dør til hans Beboelsesleilighed samt Binduerne maa der ikke paa Siderne eller ved Gæsen være nogenformhelt Abning, hvorigjennem Gnister kunne udslyve.

§ 23.

Teglovne bør indrettes saaledes, at Dvnmuren overalt har en Tykkelse af mindst 2 Alen; at Spænderammen, forsaavidt den er af Træ, anbringes udenom Dvnmuren, men ei indmures i samme; at intet Træværk med Undtagelse af Spænderammen umiddelbart berører Dvnmuren, men holdes i en Afstand fra samme af i det Mindste 1 Steens Længde, og at navnlig Stolperne, som bære Dvnsfu-ret, hvor man vil have et saadant, ikke hvile paa Dvnen eller den om samme anbragte Ramme; at Dvnsfuret i dets hele Udstrækning, derunder indbefattet Taget paa de saakaldte Udflugt, som maatte være anbragte op til Dvnen, er teglhangt, jfr. § 15, og saa langt fjernet fra Dvnmuren, at det intet Sted kommer denne nærmere end 3 Alen, hvorhos Toppen af Sturet i lodret Linie bør være fjernet mindst 5 Alen fra den indvendige Side af Dvnmuren.

Lørvesture og andre lignende Bygninger, der anbringes ved Teglværker, kunne tækkes med Straa og deslige, naar de ikke støde umiddelbart til Tegloven.

Foranførte Bestemmelser komme ogsaa til Anvendelse paa Kalkovne, dog saaledes, at Dvnsfuret, isald et saadant anbringes over Dvnen, bør have en Høide af mindst 7 Alen over denne.

§ 24.

Alle større Ildsteder saasom ved Dampværker, Brandveilsbrænderier, Bryggerier, Maltgjørerier (undtagen til Høns-

brug) Sæbesyderier, Metalstøberier og andre Fabrik anlæg, hvorfra udkastes en stor Røgmasse, bør have murede Skorstene af heelt brændte Steen af en Høide af mindst 16 Alen over Jordfladen.

Smelteovne bør opføres af ildfaste Steen og alt Træværk fjernes mindst 1 Alen fra Dvnen.

Med Hensyn til Dampmaskiner har det forøvrigt sit Forblivende ved Lovén af 12te April 1851.

§ 25.

De i §§ 14 til 24 foreskrevne Regler skulle ikke blot komme til Anvendelse ved Opførelsen af nye Bygninger eller ved Anbringelsen af nye Indretninger af den i de enkelte §§ ommeldte Art i ældre Bygninger, men til-lige med Hensyn til de Dele af ældre Bygninger eller de dert værende Indretninger af den omhandlede Slags, der underkastes en saadan Hovedreparation, som kan sættes i Klasse med Ombygning.

Alle Smedier, som fortiden ere tækkede med Straa, Lyng og deslige, skulle, inden Udløbet af 10 Aar være forsynede med Tegltag.

§ 26.

Justitsministeriet kan meddele Dispensationer fra de i nærværende Capitel foreskrevne Bestemmelser, forsaavidt Hensynet til den offentlige Sikkerhed tilsteder det og de locale Forhold gjøre saadant nødvendigt. Det overlades derhos til Ministeriet at afgjøre, hvorvidt og under hvilke Betingelser der kan meddeles Amtmændene en almindelig Bemyndigelse til at meddele slige Dispensationer.

En Minoritet (Nyholm og Dreier) foreslaaer, at Paragraphen udgaaer.

§ 27.

Naar Nogen efter nærværende Lovs Kundgørelse har opført en Bygning eller i en Bygning gjort nogen Indretning, som er i Strid med de i det Foregaaende indeholdte Bestemmelser, bliver han for denne sin Overtrædelse ved Politiretten at ikkende en Mulkt af 2 til 100 Rd. Derhos skal han ved Dommen under en daglig Mulkt tilpligtes, inden en af