

selve Bygningen, og ikke er af ringere Bygningsmaade med Hensyn til Brandsfare end denne.

§ 9.

Naar et Sted, som ikke ligger i den i § 3 bestemte Afstand fra Nabostederne, heelt afbrænder eller nedrives til Grunden, maa det ikke paany opføres paa samme Plads, medmindre de ved nærværende Lov foreskrevne Regler angaaende den ved Afstanden betingede Bygningsmaade derved blive fyldestgjorte. Dog skal det være tilladt at gjenopføre Stedet paa samme Plads, uanset at det derved kommer under 20 Alen fra en til 2den Afdeling hørende Nabobygning, naar det heelt igjennem opføres af Grundmuur og belægges med ildfast Tag, og, saafremt Afstanden fra Nabostedet er under 5 Alen, forsynes med en Brandmuur ud imod dette.

Er det derimod kun en Deel af Stedet, som er nedbrændt eller nedrevet, selv om denne Deel udgjør en selvstændig Bygning, er Eieren berettiget til at gjenopføre det paa samme Plads og med samme Bygningsmaade som tidligere. Ved Gjenopførelse efter Ildbrand eller Nedbrudelse af de i §§ 5 og 6 nævnte Bygninger maa ingen Afvigelse finde Sted fra de i disse §§ fastsatte Afstande.

§ 10.

Den Tilladelse, Nogen maatte have erhvervet til at udstykke sin Jord, om samme endog fra Udstykningsvæsenets Side er betinget af, at Parcellerne skulle bebygges til særlig Beboelse, berettiger hverken Bevillingshaveren eller Kjøberne af Parcellerne til derpaa at opføre nye Bygninger indenfor den lovbestemte Afstand, enten fra Hovedstedet eller Nabostederne eller fra de nye Steder indbyrdes.

§ 11.

Med Hensyn til den Afstand, hvori straaettede Bygninger maae anbringes i Nærheden af Jernbaner, har det sit Forblivende med Bestemmelserne i Placaten af 5te Mai 1847.

§ 12.

Over de Dele af en Bygning, hvori færdes med Ild eller Lys, saasom Beboelsesværelser,

Forstue, Kjøkken, Bryggers, saavel som i Værtsteder, hvor der færdes med let antændelige Gjenstande, bør være et forsvarligt Loft.

Lofter maae ikke bestaae af Papiir eller Lærred, udsændt under eller imellem Bjælkerne.

§ 13.

Ildsteder i Kjøkkener, Bryggerser og deslige skulle funderes fra Grunden og gives murede eller Metal-Rapper, hvis Røgfang forstættes som Skorstensrør. Hvor Luften kan spille paa aabne Ildsteder, skulle disse Bøge være $8\frac{1}{2}$ Tomme tykke. Skorstensankere eller saakaldte Hammere skulle være af Jern, og inde i Skorstenen maa intet Træværk anbringes, ligesom Gulvet foran i 18 Tommers Afstand heller ikke maa være af antændeligt Materiale.

Raffelovnsrør maae ikke anbringes nærmere ved Træværk end 6 Tommer. De skulle ledes ind i Skorstenen og maae ikke føres igjennem Binduer eller Bøge ud i Luften.

§ 14.

Enhvert Skorstensrør, som herefter opføres, skal enten være opført fra Grunden af eller hvile paa en Hvalving imellem to Grundmure. Det skal ogsaa være tilladt at udtrage disse Rør fra en Grundmuur, naar denne ved Brandsynet erklæres stærk nok dertil, men de maae i intet Tilfælde hvile paa Bjælkerne.

Røret skal opføres af brændte Muursteen, være overalt af mindst $4\frac{1}{4}$ Tommes Tykkelse og maa hverken paneles, forstales eller gives Betræk paa Blindlister. Enhvert Rør skal være fritstaaende, og hvor det udtrages fra en Grundmuur, i det Mindste saaledes, at det kan eftersees fra de tre Sider. Paa de Steder, hvor det passerer igjennem Bjælkelaget og Forstallingen, eller igjennem Tagmønningen, forsaavidt Bygningen er tættet med Straa eller andet ildfængende Materiale, skal dets indvendige Side holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme fjernet fra alt ildfængende Materiale.

Naar et saadant Rør trækkes i en skraa Retning, maa det ikke danne en mindre Vinkel med Horisonten end 45 Grader, og skal dets underste Side være understøttet af en Stol, forsynet med en tør Muursteen paa Gladen imellem Røret og Stolen.