

§ 5.

I Reglen skulle alle udbvendige Mure paa Bygninger, være sig Forhuse, Mellem- eller Baghuse, uden Hensyn til om disse ere fritstaaende eller støde op til tilgrændsende Bygninger, opføres af Grundmur.

Herfra tilføies dog følgende Undtagelser:

1) af Mur- og Bindingsværk kunne Bygninger opføres:

a) naar de indrettes med brandsfrit Tag, b) deres Høide til Tagrygningen ikke overstiger 12 Alen, og c) de derhos ere fjerne 10 Alen fra anden Mand's Grund, samt uden Hensyn til Afstand, men iøvrigt under de i a og b nævnte Betingelser, Udhuse, Stalde, lukkede Skure og deslige;

2) af hvilket som helst Materiale kunne Udhuse, Stalde, lukkede Skure og deslige opføres:

a) naar de ere fjerne 10 Alen fra anden Mand's Grund, b) ikke ere over 8 Alen høie, Taget iberegnet, c) intet Ildsted indeholde og d) dækkes med et uantændeligt Materiale.

§ 6.

Bygninger, som opføres af Grundmur, skulle, naar de kun ere een Etage høie, have en Murtykkelse af mindst een Sten. I grundmurede Bygninger paa flere Etager skal den øverste Etage have en Murtykkelse af mindst een Sten, og for hver af de nedensfor liggende Etager forøges Murtykkelsen med en halv Sten. Som en Etage betragtes enhver til Beboelse indrettet Kjalder og enhver til Beboelse indrettet og med egne Ildsteder forsynet Loftseilighed eller Mansardetage.

§ 7.

I ethvert Bjælkelag, der adskiller Etager med Beboelseleiligheder, enten i begge eller i den ene, skal indskydes en Flade af Bræder, der belægges med et 2 Tommer tykt Lærlag.

§ 8.

Bakhouse, Bryggerier, Brænderier, Laboratorier, alle større Fabriks og Værkstedbygninger, samt andre lignende Bygninger skulle, foruden at være de i §§ 6 og 7 fastsatte almindelige Regler underkastede, opføres efter saadanne særlige Bestemmelser, som Bygningskommissionen med Amtets Approbation i hvert enkelt Tilfælde anseer fornødne. Ligeledes afgjør Bygningskommissionen med Amtets Approbation, om den i § 7 omhandlede Indskudsflade undtagelsesvis skal anbringes i saadanne Bygninger, naar der i dem findes Ildsteder.

§ 9.

Kirker, Theatre, Udstillings- og Forlystelseslokaler og andre Bygninger, der ere beregnede paa i store Rum at samle en betydelig Mennekesmasse, skulle opføres efter Bygningskommissionens Bestemmelser, der blive at indstille til Justitsministeriets Approbation.

§ 10.

Hvor særegne, ikke almindelige, Konstruktioner agtes anvendte, eller andre end almindelige Materialier agtes brugte, f. Ex. Støbejern, Smedejern, hule Mursten, hugne Sten m. m., skal Bygningskommissionens af Amtet approberede Billigelse heraf forud indhentes hvilken den dog er pligtig at meddele, naar deslige Konstruktioner saavel med Hensyn til Styrke og Brandfikkerhed, som og i sanitær Henseende ikke staae tilbage for den almindelige Bygemaade.

§ 11.

Ethvert Bygningsarbeide skal udføres paa forsvarlig Maade, og dertil anvendes gode og paalidelige Materialier. Anvendelsen af Sæbe-grus forbydes aldeles. Raae Sten og Ler kunne anvendes til de i § 5 Nr. 2 nævnte Bygninger, ligesom og til indvendige Skillerum, naar der, forsaavidt de opføres fra Fundamentterne, i samme anbringes 6 Tommer over Jorden et for Tugtighed uigjennemtrængeligt Lag.

§ 12.

Med Hensyn til de i denne Lov fastsatte Murtykkelser er en Mursten stedse regnet at have en Længde af $8\frac{1}{2}$ Tomme.