

Ved Reparation af ældre Bygninger bliver Gæstfæder og Rønder at forandre i Overensstemmelse hermed.

De i denne Paragraf indeholdte Forbud ere ikke gjældende for Bygninger, der ligge i en Afstand af 10 Alen fra anden Mands Grund (Sfr. § 32).

§ 30.

Bygningskommissionen bestemmer, hvorvidt Udlæggere af Træ til Værelses Opbejling maae anvendes, og hvorledes Træluger skulle være indrettede. Den kan, hvor de lokale Forhold gjøre Saadant nødvendigt, foreskrive, enten at Lugerne skulle være beklædte med Jernplader eller endog være af fuldt Jern.

§ 31.

I enhver ny Bygning, der har flere end to Etager eller hvis bebyggede Grundflade udgjør over 200 □ Alen, skulle anbringes to Trapper, hvis Brede imellem Bangerne skal være for den ene mindst 1 Alen 9 Tommer, og for den anden mindst 1 Alen 3 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindst 2 Alen. Disse Trapper maae anbringes i passende Afstand fra hinanden, eller være adskilte ved en Brandmur, og skal der fra hver Beboelsesleilighed være Udgang til dem begge. Naar en Bygning ved Brandmur adskilles i flere Dele, skal enhver af disse forsynes med tvende saadanne Trapper. Trapperne skulle forsynes med behørigt Rækværk og i det Hele være saaledes indrettede, at det ikke er forbundet med Fare at passere dem, hvorhos de ikke maae mangle fornøden Lys og Luft.

§ 32.

I en Afstand af mindre end 10 Alen fra anden Mands Grund skal det være forbudt at anvende Træ eller andet brændbart Materiale til Altaner, Svaler, Verandaer, udvendige Trapper, Spir eller Forsiringer, og overhovedet til nogen Del af eller Tilspøining til Bygningen, som ligger udenfor Dørmuren. Ved Reparationer af ældre Bygninger, hvor saadanne ifølge det Foregaaende utilsigtede Indretninger findes, skulle disse borttages, og kunne kun gjenopføres af fuldt Murværk eller andet uan-

tændeligt Materiale, dog at Bygningskommissionen med Amtets Approbation i høist fornødne Tilfælde med Hensyn til ringere Reparationer kan meddele Dispensation fra denne Bestemmelse. Værelser, der ikke ere over 4½ Alen høje, og som alene benyttes som saadanne, kunne opføres saavel af Bindingsværk som af Lommer og Bræder, ligesom Anbringelsen af aldeles aabne Stue, hvilende paa Træpiller, er tilladt indenfor den ovennævnte Afstand.

§ 33.

Skorstensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkenildsteder, Kaffelovne og Kamminer, skulle, naar de ved Rensningen maae passeres af Skorstensfeieren, være overalt af mindst ½ Stens Grundmur og have et indvendigt Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat, eller af respektive 16 Tommer og 20 Tommer, naar en rektangulær Form foretrakkes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvarelig Rensdør af samme Lysning.

§ 34.

Naar Røret passerer igjennem Bjælkelaget og Forskalingen, skal dets indvendige Side holdes mindst 8½ Tomme fjernet fra alt Lommerværk, ligesom et saadant Rør ikke maae paneles, forstales eller gives Betræk paa Blindlister.

§ 35.

Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Gvælving mellem to Grundmure, og i intet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udbrage disse Rør fra en Grundmur, naar denne af Bygningskommissionen erkendes stærk nok dertil.

§ 36.

Naar Rørene trækkes i en skraa Retning, skulle deres vertikale Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Mursten paa Gladen mellem Stolen og Røret; dog maa den skraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader med Horisonten.

§ 37.

Istedetfor de i §§ 33—36 omhandlede Skorstensrør skal det være tilladt ogsaa at benytte