

fnevre Rør, der renses med Snoreapparater. Det overlades iøvrigt Justitsministeriet at give de nærmere Forskrifter angaaende disses Indretning.

Alle Skorstenrør skulle være opførte mindst 1 $\frac{1}{4}$ Alen over Tagets Rygning.

§ 38.

Slunke eller aadne Ildsteder, anlagte paa Bjælkelag, forbydes aldeles. Luffede Ildsteder, eller de saakaldte Røgeindretninger, kunne af Amtet efter Indstilling af Bygningskommissionen tillades anlagte paa Bjælker, men maae dog aldrig anbringes i Loftetager. Justitsministeriet giver de nærmere Forskrifter om Indretningen af Kjøkkenildsteder, og hvad der med Hensyn til Anbringelsen af Kaffeløvne og Kaminer er at iagttage.

§ 39.

Alle større Ildsteder, saasom i Dampbrænderier, Bryggerier, Sæbesyderier og Fabrikker, hvis Røgmasse er saa stor, at den af Bygningskommissionen antages at ville blive til Besvær for de tilgrændsende Eiendomme, skulle have Skorsten af en Høide af mindst 25 Alen over Jordfladen, hvorhos Skorstenen bør gives en forholdsmæssig Bidde og Muriyftelse samt opføres lodret uden at trækkes i Vinkel paa Stel. Det overlades til Bygningskommissionen at bestemme, hvorvidt de i § 33 omhandlede Rør maae anvendes til Røgafledning fra større Ildsteder, eller om dertil skal anvendes Rør af særegen Konstruktion.

§ 40.

Alle Kjøller skulle være af Grundmur rundt om, mindst een Sten tyk, og hvælvede. Grisen skal overalt være af samme Tykkelse, og Kjøllen være forsynet med Metallagere, saa at Alt i, ved eller omkring Kjøllen bliver af Mur eller Metal. Til Ildstedets og Ildkanalernes Konstruktion skal indhentes Bygningskommissionens Approbation.

Gamle uhvælvede Kjøller maae stikkes der ved, at der uden omkring Grisen i nogle Tommers Afstand anbringes en Skjærm af Jernplader, 1 à 1 $\frac{1}{2}$ Alen høi, samt imellem Grisen og Plagerne et Hængetag af Jernplader,

som gives et Forspring af 10 Tommer over Skjærmen. Finder Bygningskommissionen denne Foranstaltning ikke anvendelig eller tilstrækkelig, bestemmer den, hvorledes den fornødne Sikkerhed paa anden Maade kan tilvejebringes.

§ 41.

Nye Bagerovne skulle altid forsynes med dobbelte Hvalvinger.

§ 42.

Alle til Næringsbrug indrettede Lørræstuer skulle være underkastede Bygningskommissionens Bestemmelse om, hvorledes de skulle være indrettede, før de maae tages i Brug.

§ 43.

Løfter maae ikke bestaae af Papir eller Lærred, udsprændt under eller imellem Bjælkerne.

§ 44.

Ingen Bygning maa anstryges med en ublandet hvid Farve. Dette Forbud gjælder saavel om Sides, Mellem- og Baghuse, som om Forhuse. Stødt Glas maae aldeles ikke bruges ved Bygningers Afspudsning.

§ 45.

Bed Dvsførelsen af nye Bygninger istedet for afbrændte eller nedrevne, saavel som ved Forandring af ældre Eiendomme, er Bygningskommissionen berettiget til at fordrø, at de nuværende Indkjørsler, hvor Lokalteterne udfrævedet, vebblive til Afgang for Sprøiter i Ildbrandstilfælde. Det Samme gjælder ved Bebyggelsen af hidtil ubebyggede Grunde, der have en Dybde af 50 Alen eller derover.

§ 46.

Det til et Baaningshus hørende ubebyggede Areal maa i intet Tilfælde være mindre end det bebyggede, og enhver Gaard, ud til hvilken der anbringes Vinduer fra Værelser eller Kjøkkener, og som til alle Sider er eller ved Tilbygning, være sig af Gieren eller Naboerne, kan blive indesluttet af Bygninger, skal idetmindste indeholde 100 Dvdr. Alen ubebygget Areal, og maa ikke i nogen Retning have en mindre Udstrækning end 4 Alen. I