

Bygninger, som indrettes til Beboelse i flere end 2 Etager, blive de Arealer, som ifølge foransaaende Forfrist skulle være ubebyggede, at forøge med  $\frac{1}{6}$  for enhver Etage, som Bygningen indeholder mere end foransørt. Hvor Gaardspladsen allerede er indfrænknet til et mindre Areal end nysansørt, maa ingen Forhøielse af de dertil hørende Bygninger finde Sted. Nye Bygninger, som opføres istedetfor ældre, der ere nedrevne eller afbrændte, og hvis Gaardsrum ikke har den her befalede Størrelse, maae ikke gives større Høide end de ældre. Heller ikke maa Gaardsrummets Størrelse i dette Tilfælde forringes.

## § 47.

Enhver Bygning bør til Gaden forsynes med Tagrender med nedløbende Rør. For de nuværende Bygningers Vedkommende skulle de ommeldte Forandringer være udførte inden 5 Aar fra Lovens Udgivelse.

## § 48.

Enhver Gaardsplads, ogsaa til de nuværende Eiendomme, bør være forsynet med Brolægning idetmindste i en Afstand af  $1\frac{1}{2}$  Alen fra alle Bygninger, og saaledes indrettet, at Vandet fra Gaarden, Posten, Kjøkkenet og Tagrenderne har behørigt Afløb, hvilken Forandring bør være udført inden 1 Aar efter Lovens Udgivelse.

## § 49.

Bed Anbringelsen af Kældere, der ere bestemt til Beboelse eller andrt. stadigt Ophold, iagttages:

a) at Kælderen mindst er 2 Alen over Jordsmønnet, samt at Lys og Luft kunne gives tilbørlig Udgang til samme;

b) at der, naar der findes Grundvand, sørges for tilbørlig Afløb for samme.

## § 50.

Beboelsesleiligheder maae ikke indrettes paa Loftet, med mindre der findes Panel mod Tagftraaning og Binduer, der kunne give tilstrækkelig Lysning og Luft i Lokalet.

## § 51.

Enhver Stueetage, som for Fremtiden indrettes til Beboelse, skal, naar der ikke under samme findes Kælder, have sit Gulv hævet idetmindste 6 Tommer over Brolægningens Niveau.

## § 52.

Hvor Røndestenen fra en Bygning maa ledes igennem selve Huset, skulle disse Ledninger for Fremtiden bestaae af et lukket Rør enten af Metal eller af glaseret Ler.

## § 53.

Ligesom Latriner ikke for Fremtiden maae anbringes under Beboelsesleiligheder eller Trapper, saaledes maae Retirader med Udløbsrender til Latringruber eller Lønder kun anbringes i Bygningernes Etager under Jagtagelse af de Forfrister, som Bygningskommissionen finder det nødvendigt at foreskrive. Ethvert nyt Latrinhus bør være fjernet 3 Alen fra Post eller Brønd og indeholde mindst et Sæde for hver 20 Menneſker, som maatte antages at benytte samme.

## § 54.

Ingen Kofstald maa anlægges under Beboelsesleiligheder; Gruber til Optagelse af Kreaturgjødning, som i Fremtiden indrettes, skulle være fjernede 3 Alen fra Post eller Brønd, samt indvendig cementeres og forsynes med en tætfluttende Lem.

## § 55.

Ingen Etage, som indrettes til Beboelse, maa være under 4 Alens Høide, denne regnet fra Gulv til Loft.

## § 56.

Ingen ny Bygning eller nogen Del af samme tør tages i Brug til Beboelse, før Eieren har erholdt en skriftlig Beboelsestilladelse, som Bygningkommissionen først meddeler, naar den har forfikkret sig om, at Bygningen er udført efter den approberede Plan, at ingen af denne Lovs Bestemmelser ere tilfidesatte, og at Bygningen er tilstrækkelig udtørret.

## § 57.

Foruden de Dispensationer, som ifølge flere af denne Lovs Bestemmelser kunne med-