

lige store Vinkler med Sidefladerne; dog kunne Hjørnerne ogsaa afrundes, men i saa Fald maa Buen ikke springe mere end 12 Tommer ud fra den ovenfor bestemte Linie. Hvor de locale Forhold ikke fordrer Sagttagelse af denne Forskrift, eller Stilen i Bygningens Ydre taler derfor, kan vedkommende Bygningskommission med Amtets Approbation tilstaae Dispensation fra samme.

§ 4.

Ved nye Bygninger eller ved saadan Ombygning af ældre, som dermed (efter § 35) skal sættes i Klasse, maae Kældernedgange og udvendige Trapper ikke gives længere Fremspring fra Huislinien end 18 Tommer, og dette kun under Forudsætning af, at Passagen paa Fortoget ud for Nedgangen eller Trappen er mindst $1\frac{1}{2}$ Alen bred. Trapperne skulle derhos gives afrundede Hjørner, og ved Kældernedgange anbringes saadanne Indretninger, som Bygningskommissionen maatte foreskrive til Færselens Betyggelse. De nuværende Kældernedgange og udvendige Trapper tør ikke forstørres, medmindre Fortogets Omlægning skulde ved Terrainets Forhøielse eller Sænkning gjøre dette nødvendigt, og skulle borttages eller indskrænkes, naar Communalbestyrelsen finder dem farlige for den almindelige Færstel, dog mod Erstatning efter uwillige Mænds Skjøn.

§ 5.

Karnapper, udbuede Vinduer eller andre Fremspring udenfor Byggegrundens Linie ud mod Gaden maa herester kun anbringes, hvor Gaden har en Brede af mindst 14 Alen, og i en Høide af mindst $3\frac{1}{2}$ Alen fra Fortoget.

Porte, Døre eller Vinduer maa kun indrettes til at aabnes udad, naar de, selv efterat være aabnede, lade en Passage af $1\frac{1}{2}$ Alen fri paa Fortoget, eller naar Vinduerne ere andragte i en Høide af $3\frac{1}{2}$ Alen.

Hvor Indretninger af den her beskrevne Art findes udover den herester tilladte Grænde, kunne de af Communalbestyrelsen fordres borttagne, indskrænkede eller forandrede, dog mod Erstatning efter uwillige Mænds Skjøn.

§ 6.

Alle udvendige Mure, som vende ud mod Gade eller Torv, eller som ere nærmere ved anden Mands Grund end 10 Alen, skulle herester opføres af Grundmuur. Dog maae Bygninger paa een Etage eller een Etages Paabygning paa ældre Bygninger udføres af Muur og Bindingsværk.

Udhuse, Stalde, luffede Stuur og deslige kunne opføres af hvilket som helst Materiale, naar de, foruden at være forsynede med brandfrit Tag, ere sjerneede 10 Alen fra anden Mands Grund, ikke ere over 6 Alen til Taget og de derhos ikke indeholde noget Ildsted. Nabne Stuur, som hvile paa Træpiller, og Latrinhuse, der ikke ere over $4\frac{1}{2}$ Alen høie, skulle dog ikke være underkastede ovennævnte Indskrænkninger.

§ 7.

Bygninger, som opføres af Grundmuur, skulle, naar de kun ere een Etage høie, have en Muurtykkelse af mindst een Steen. I grundmurede Bygninger paa flere Etager skal den øverste Etage have en Muurtykkelse af mindst een Steen, og for hver af de nedenfor liggende Etager forøges Muurtykkelsen med en halv Steen. Som en Etage betragtes enhver Kjalder, som er 2 Alen høi over Jordniveauet, og enhver til Beboelse indrettet med egne Ildsteder forsynet Dvovskleilighed.

Med Hensyn til de i denne Lov fastsatte Muurtykkelser er en Muursteen stedse regnet at have en Længde af $8\frac{1}{2}$ Tomme.

§ 8.

Enhver ny Gavl, der adskiller en Bygning fra Naboeiendommen, skal være en Brandgavl. En Brandgavl skal være af Grundmuur af mindst een Steens Tykkelse og, hvor Bjælker, Muurlægter eller andet Træværk indlægges i samme, række 6 Tommer op over Taget. Ingen Drager eller andet Træværk maa lægges dybere ind i en Brandgavl end Murens halve Tykkelse, og maa der i samme kun anbringes Vinduer eller andre Abninger, naar Bygningskommissionen med Amtets Samtykke dertil meddeler Tilladelse.

Enhver anden Muur, som vender ud mod anden Mands Grund, skal ved alle nye Byg-