

ninger være af Grundmuur, selv om Bygningen forøvrigt opføres af Bindingsværk, naar den ikke er fjernet mindst 5 Alen fra Naboeiendommens Skjæl, og maa deri kun anbringes Binduer i en Afstand fra samme af mindst 1 Alen. (Jfr. dog § 21.)

Hvor der endnu findes Gavle af Fjæl eller andet brændbart Materiale, skulle disse inden 3 Aar fra Lovens Udgivelse erstattes af Brandgavle eller af Bindingsværksgavle, forsaavidt de skulle opføres paa en Muur af denne Byggemaade.

I Sidemure ud mod anden Mand's Grund maa der kun anbringes Binduer, naar de ere fjernede mindst 1 Alen fra Naboeiendommens Skjæl.

### § 9.

Ingen Bygning maa deles i flere særskilte Eiendomme, med mindre disse adskilles ved en Brandgavl.

En Brandgavl kan være fælles for to til hinanden støvende Eiendomme, naar den, foruden at opfylde de i § 8 fastsatte Betingelser, er forsvarligen forbunden med begge Bygninger, og der ved thinglæste Declarationer er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Eierne, saalænge en af Bygningerne endnu staaer.

Naar sammenstøvende Bygninger pusses satte i en midlertidig Forbindelse med hverandre, kan Bygningscommissionen med Amtets Approbation give Tilladelse dertil. Tre Bygningerne adskilte ved Brandgavl, skal i saa Fald deri anbringes Jernfarm med Jerndøre til begge Sider, som maae slutte tæt i Karmen, og have mindst en Afstand af 9 Tommer fra hverandre.

Ved Ombannelsen af 2 eller flere Bygninger til een kunne de Brandgavle, der adskille disse, af Bygningscommissionen med Amtets Approbation tillades borttagne.

### § 10.

Ingen Bygning, som vender umiddelbart ud mod Gaden, maa gives større Højde end Gadens Brede med Tillæg af en Fjerdedeel, Høiden maalt, paa Midten af Bygningen, fra Fortoget, indtil Overkanten af Bjæl-

felaget, hvorfra Taget bliver ut regne (Jfr. dog § 11). Ved Bygninger, der ikke vende umiddelbart ud mod Gaden, bliver det mellemstiggende, bebyggede eller ubebyggede Rum at tillægge Gadens Brede ved Bestemmelsen af den forholdsmaessige Højde, hvortil der kan bygges.

Ingen Bygning maa have en større Højde til Bjælkerens Overkant end 25 Alen, selv om den opføres paa Torve og aabne Pladse eller Gader af over 20 Alens Brede (Jfr. dog § 11); Dviste til Værs Ophæjning, der kan have den dertil fornødne Størrelse, maae dog overalt opføres over den normerede Højde.

Gadebredden udfør en Bygning maales efter den Linje, som, dragen fra Midten af Bygningen, danner samme Vinkel med Gadens to Sider paa dette Sted. Ved Hjørnebygninger regnes Høiden efter den Gades Brede, hvortil de have den længste Side, og, naar de have en lige lang Facade ud til to Gader af forskjellig Brede, beregnes Høiden efter den bredeste af disse.

Den Omstændighed, at en Gade støder lodret mod en Bygning, berettiger ikke til at opføre denne højere end ellers efter Bredden af den Gade, hvori den ligger.

### § 11.

Intet Tag eller nogen Deel af samme maa danne en større Vinkel med Horizontalplanen end 50 Grader. Bygningen af Hals tage maa i intet Tilfælde ligge mere end 8 Alen over Facadehøiden, og Høiden af andre Tage maa ikke overstige Bygningens halve Dybde.

Naar et Tag gives en mindre Rejsning, end det ifølge denne § maa have, kunne de i § 10 fastsatte Bygningshøjder forøges med Halvdelen af den Størrelse, som Tagbygningen derved kommer til at ligge lavere.

### § 12.

Alle Tage skulle være dækkede med uantændeligt Materiale, og hvor det Mødsatte endnu maatte finde Sted paa ældre Bygninger eller Skuur, skulle disse Tage inden en af Bygningscommissionen med Amtets Approbation bestemt kort Frist forandres i Overensstemmelse hermed. Med Hensyn til Kjøbstæderne