

paa Bornholm har det dog sit Forblivende ved de derom i den allerhøieste Resolution af 6te August 1834 givne Regler. Forsaavidt Nogen vil benytte Afvalt til Tagbedækning, forholdes dermed efter Plakat af 29de Januar 1845.

§ 13.

Tagrender af Træ, saavel til Gade som til Gaard, maa for Fremtiden ikke anbringes eller fornyes.

Indenfor en Afstand af 10 Alen fra anden Mand's Grund skulle udvendige Gesims af Træ paa grundmurede Bygninger herefter enten røres og gibses eller dækkes med andet usforbrændeligt Materiale. Paa Bygninger af Muurs og Bindingsværk er det tilladt at anbringe Trægesims eller Sugffel, naar Taget overskyder samme; dog at Taggesimsen, naar den anbringes aaben, for som Nende at modtage Vandløbet fra Taget, indvendig beklædes med uantændeligt Materiale.

§ 14.

I enhver ny Bygning, der foruden Kæld der har meer end een til Beboelse indrettet Etage, og hvis bebyggede Grundflade udgjør over 300 □ Alen, skulle anbringes to Trapper, hvis Brede imellem Bangerne skal være for den ene mindst 1 Alen 9 Tommer, og for den anden mindst 1 Alen 3 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindst 2 Alen. Disse Trapper skulle indrettes saaledes, at der i hver Etage er Forbindelse imellem dem.

§ 15.

Storsteensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkenildsteder, Kaffelovne og Kaminer, skulle, naar de ved Rensningen maae passeres af Storsteensfeieren, være overalt af mindst $\frac{1}{2}$ Steens Grundmuur og have et indvendigt Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat, eller af respective 16 Tommer og 20 Tommer, naar en rectangular Form foretrakkes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvaerlig Rensfeder af samme Lysning.

Naar Røret passerer igjennem Bjælkelaget og Forskalingen, skal dets indvendige Side

holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme fjernet fra alt Tømmerværk, ligesom et saadant Rør ikke maa paa neles, forfaales eller gives Betræk paa Blindlister. Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Hvalving mellem to Grundmure, og i intet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udfrage disse Rør fra en Grundmuur, naar denne af Bygningsscommissjonen erkendes stærk nok dertil.

Naar Rørene trækkes i en fraa Retning, skulle deres verticale Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Muursteen paa Gladen mellem Stolen og Røret; dog maa den fraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader med Horizonten.

Istedetfor de ovenfor omhandlede Skorsteensrør skal det være tilladt ogsaa at benytte snevre Rør, der renses med Snoreapparater. Det overlades isvrigt Justitsministeriet at give de nærmere Forrifter angaaende disse Indretning.

Alle Skorsteensrør skulle være opførte mindst $1\frac{1}{4}$ Alen over Taget.

§ 16.

Alle større Ildsteder, saasom i Brænderier, Bryggerier, Sæbesyderier og Fabrikker, skulle, forsaavidt deres Røgmasse er saa stor, at den af Bygningsscommissjonen antages at ville blive til Besvær for de tilgrændsende Eiendomme, have Skorsteen af en Høide af mindst 25 Alen over Jordfladen, hvorhos Skorstenen bør gives en forholdsmaessig Vidde og Muurtykkelse, samt opføres lodret uden at trækkes i Vinkel paa Stel.

§ 17.

Slunte eller aabne Ildsteder, anlagte paa Bjælkelag, forbydes aldeles. Luffede Ildsteder, eller de saakaldte Røgeindretninger kunne anlægges paa Bjælker, naar der gives dem et Underlag af et dobbelt Lag Muursteen, lagte i Forbundi paa Gladen og indfattet i Jernramme, eller af anden ligesaa betryggende Beskaffenhed.

§ 18.

Alle Kjøller skulle være af Grundmuur rundt om, mindst een Steen tyk, og hvalvede. Ori-