

sen skal overalt være af samme Tykkelse, og Kjøllen være forsynet med Steen eller Metalslager, saa at Alt i, ved eller omkring Kjøllen bliver af Muur eller Metal.

Gamle uhyvlede Kjøller maae stiftes der- ved, at der uden omkring Grisen i nogle Tommers Afstand anbringes en Skjærm af Jernplader, 1 à 1½ Alen høi, samt imellem Grisen og Slagerne et Hængetag af Jernplader, som gives et Forspring af 10 Tommer over Skjærmen, eller ved anden lige saa betryggende Foranstaltning.

Nye Bagerovne skulle altid forsynes med dobbelte Hvelvinger.

§ 19.

Løfter maae ikke bestaae af Papir eller Lærred, uds্পændt under eller imellem Bjælkerne.

§ 20.

Ved nye Bygningers Opførelse er den Byggende pligtig at underkaste sig de Regler, som Vandledningens hensigtsvarende Anbringelse gjør fornødne.

Ingen ny Bygning maa paabegyndes, forinden Bygningscommissionen har erklæret, at Vandløbet er reguleret, og at der, hvor det behøves, er udlagt en Vej af tilstrækkelig Brede, og i en, ikke blot med Hensyn til den omspurgte Bygning, men ogsaa med Hensyn til det hele, deels bestaaende, deels paatænkt System af Gader og Veie, hensigtsmæssig Retning ud til en tilstødende offentlig Vej, samt foreskrevet, hvorledes der skal forholdes med Dverksjorfler til denne Vej.

§ 21.

Det til et Baaningshuus hørende ubebyggede Areal maa i intet Tilfælde være mindre end det bebyggede, og enhver Gaard, ud til hvilken der anbringes Binduer fra Værelser eller Kjøkkener, og som til alle Sider er eller ved Tilbygning, være sig af Gæren eller Naboerne, kan blive indesluttet af Bygninger, skal idetmindste indeholde 100 Kvadr. Alen ubebygget Areal, og maa ikke i nogen Retning have en mindre Udstrækning end 4 Alen. I Bygninger, som indrettes til Beboelse i flere end 2 Etager, blive de Arealer, som ifølge foranstaaende Forskrift skulle være ubebyggede,

at forøge med ¼ for enhver Etage, som Bygningen indeholder mere end foransørt. Hvor ved nuværende Bygninger det ubebyggede Areal eller Gaardspladsen allerede er indskrænket til et mindre Areal, end anført, tør Bygningen ikke forhøjes — hverken ved Paabygning eller Ombygning — ei heller det ubebyggede Areal formindskes, undtagen i det Tilfælde, hvor en Deel af samme (sefter § 2) afgives til det Offentlige.

§ 22.

Enhver Gaardsplads, ogsaa til de nuværende Eiendomme, skal være forsynet med Broslægning idetmindste i en Afstand af 1½ Alen fra alle Bygninger, og saaledes indrettet, at Vandet fra Gaarden, Posten, Kjøkkenet og Tagrenderne har behørigt Afløb, hvilken Forandring skal være udført inden 1 Aar efter Lovens Udgivelse.

§ 23.

Enhver Bygning skal til Gaden forsynes med Tagrender med nedløbende Rør. For de nuværende Bygningers Vedkommende skulle de ommeldte Forandringer være udførte inden 5 Aar fra Lovens Udgivelse.

§ 24.

Ingen til Beboelse eller andet stadigt Op- hold bestemt Kjælder tør anbringes, forinden der er sørget for, at Grundvandet erholdes tilbørligt Afløb. Enhver saadan Kjælder skal være mindst 2 Alen over Jordsmønnen og indrettes saaledes, at Lys og Luft erholdes tilbørlig Afgang til samme.

§ 25.

Beboelsesleiligheder maae ikke indrettes paa Løfter, med mindre der findes Paneel mod Tag- sakraaning og Binduer, der kunne give tilstrækkelig Lysning og Luft i Localet.

§ 26.

Enhver Stueetage, som for Fremtiden indrettes til Beboelse, skal, naar der ikke under samme findes Kjælder, have sit Gulv høvet idetmindste 6 Tommer over Broslægningens Niveau. I enhver ny Bygnings Fundament-