

# Rigsdagstidende.

1858. Forhandlingerne paa Landstinget. № 43.

Tiende Session.

## Ni og Tyvende Møde.

Fredagen den 19de November.

Protokollen for förtiende Møde blev oplæst.

**Formanden:** Justitsministeren har tilmeldt Formanden, at Hs. Majestæt under 6te dennes har stadfæstet den af Rigsdagen vedtagne Lov angaaende de i Stokhuset tilbageværende Fangers Overskyttelse til Tugthuset. Exemplarer af Loven ere derhos tilstillede mig til Umdeling, hvilken skal finde Sted.

Til Forhandling föreligger ifølge Dagsordenen: Udkast til Bygningslov for Kjøbstæderne i Kongeriget Danmark. Sagen er til tredje\*) Behandling. Fra Udvalget er der fremkommet adskillige Endringsforslag til Lovudkastet, saaledes som dette ved anden Behandling blev vedtaget af Thinget.

De fremkomne Endringsforslag være følgende:

Af Udvalget:

i § 5. „medmindre Bygningen kun er een Etage høi eller en Paabygning paa en ældre Bygning“ forandres til:

„Dog maae Bygninger paa een Etage eller een Etages Paabygning paa ældre Bygninger opføres af Muur og Bindingsværk.“

\*) Anden Behandling findes Sp. 269 ff.

§ 7. udgaaer.

§ 9.

„Ingen Bygning være sig Forhuus, Sidehuus eller Baghuus“ forandres til:

„Ingen Bygning, som vender umiddelbart ud mod Gaden,“

„Overtakten af Gæstfæsen“ forandres til:

„Overtakten af Bjælkelaget“

Til første Affnit føies:

„Ved Bygninger, der ikke vende umiddelbart ud mod Gaden, bliver det mellemliggende, bebyggede eller ubebyggede Rum at tillægge Gædens Brede ved Bestemmelsen af den forholdsmæssige Høide, hvortil der kan bygges.“

I andet Affnit: „Gæstfæsen“ forandres til: „Bjælkerens Overtakt.“

Som Redaktionsændring foreslaaes, at andet Affnit bliver første Affnit.

i § 10. „45“ forandres til „50.“

§ 11. udgaaer.

i § 12. „Enhver ny Gavl . . . Tilladelse“ forandres til: „Enhver ny Gavl, der afskiller en Bygning fra Naboeiendommen,

skal være en Brandgavl. En Brandgavl skal være af Grundmuur af mindst een Steens Tykkelse og, hvor Bjælker, Muurlægter eller andet Træværk indlægges i samme, iætte 6

Tommer op over Taget. Ingen Drager eller andet Træværk maa lægges dybere ind i en Brandgavl end Murens halve Tykkelse, og

maa der i samme kun anbringes Vinduer eller andre Abninger, naar Bygningscommissionen med Amtets Samtykke dertil meddeler

Tilladelse.“

„Enhver ny Gavl . . . Tilladelse“ forandres til: „Enhver ny Gavl, der afskiller en Bygning fra Naboeiendommen,

skal være en Brandgavl. En Brandgavl skal være af Grundmuur af mindst een Steens Tykkelse og, hvor Bjælker, Muurlægter eller andet Træværk indlægges i samme, iætte 6 Tommer op over Taget. Ingen Drager eller andet Træværk maa lægges dybere ind i en Brandgavl end Murens halve Tykkelse, og maa der i samme kun anbringes Vinduer eller andre Abninger, naar Bygningscommissionen med Amtets Samtykke dertil meddeler Tilladelse.“