

§ 11. Skorstensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkenildsteder, Raskelovne og Kamminer, skulle, naar de ved Rensningen maae passeres, af Skorstensfeieren, være overalt af mindst $\frac{1}{8}$ Steens Grundmur, og have et indvendigt Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat, eller af respektive 16 og 20 Tommer, naar en rektangulær Form foretrækkes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvarlig Rensningsdør af samme Bygning.

Naar Røret gaaer igjennem Bjælkelag eller andre Bygningsdele, skal dets indvendige Side holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tommer fjernet fra alt Tommerværk og ildfængende Materiale, og ligesom et saadant Rør ikke maa støttes, forstales eller gives Betræk paa Blindstev.

Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Hvelving mellem to Grundmure, og i intet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilsladt at udtrage disse Rør fra en Grundmur, naar denne af Branddirektøren erkjendes stærk nok dertil.

Naar Rørene trækkes i en skraa Retning, skulle deres vertikale Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en stor Mursteen paa Fladen mellem Stolen og Røret, dog maa den skraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader mod Horizonten.

Istedetfor de ovenomhandlede Skorstensrør skal det være tilladt ogsaa at benytte suævre Rør, der renses med Snøreapparater. Det overlades iøvrigt Justitsministeriet, at give de nærmere Forskrifter angaaende disses Indretning.

Alle Skorstensrør skulle være opførte mindst $1\frac{1}{4}$ Alen over Taget.

Forsaaibdt noget Skorstensrør gaaer igjennem Rum, der benyttes til Opbevaring af Foder eller andre ildfængende Gjenstande, skal der udenom det anbringes en Kamme eller Trælværk en Alen fra Skorstenen, for at forhindre de ildfængende Gjenstande fra at komme i Berørelse med det.

§ 12. Enhver Bygning, som opføres eller indrettes til Fabrikbrug, derunder indbefattet

Bageri, Bryggeri, Brændevinsbrænderi, Maltgjøveri, eller hvori bruges Dampmaskine, endog kun til privat Brug, skal opføres af Mur eller Bindingsværk med brændte Steen og belægges med ildfast Tag, samt være fjernet mindst 20 Alen fra enhver Bygning med ildfængende Tag.

Med Hensyn til Dampmaskiner har det iøvrigt sit Forblivende ved Loven af 12te April 1851.

§ 13. Bagerovne skulle opføres af brændte Steen og overalt være af mindst $8\frac{1}{2}$ Tommes Tykkelse, samt være forsynede med Dør eller Lem af Jern. De skulle anbringes saaledes, at de kunne eftersees fra alle Sider og intet Træværk findes. Ovenens indvendige Side nærmere end 1 Alen over Ovenen bør anbringes et forsvarlig tæt Loft.

Nye Bagerovne i Landbagerier skulle altid forsynes med dobbelte Hvelvinger.

§ 14. Røller skulle rundtom være af Grundmur, mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme tyk. Griffen skal overalt være af samme Tykkelse og Røllen være forsynet med Flager af Metal eller brændte Røllesteen. Intet Træværk maa anbringes nærmere ved Røllen end $8\frac{1}{2}$ Tomme. Dog skal der under Røller ikke være indbefattet saadanne Indretninger, som til Hunsbrug anbringes i selve Skorstenen til Malttørring.

§ 15.

Enhver Bygning, hvori indrettes Smedie, skal i Byerne og indenfor en Afstand af 50 Alen fra anden Mands Grund eller 75 Alen fra anden Mands Bygning være teglhængt.

Værkstedet skal ved et Skillerum af Mur eller Bindingsværk være adskilt fra enhver Behøftes eller Udhymsleilighed, og maa der paa Siderne ikke være nogen som helst Abning til Rum, i hvilke der er henlagt eller opbevares ildfængende Gjenstande.

§ 16.

Sluſke eller aabne Ildsteder, anlagte paa Bjælkelag, samt horizontale Skorstensrør, hvilende paa Loftet, saadelsom Ildsteder umiddel-