

ved thinglæste Dekklarationer er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Eierne, saalænge en af Bygningerne endnu staaer.

§ 3.

Beg-, Tjære-, Fernis- og Tranfogier, Tegls- og Kalkovne samt Vindmøller maae ikke opføres nærmere ved anden Mands Grund end 50 Alen, medmindre Naboen dertil giver sit Samtykke.

Ved Vindmøller maa desuden kun Møllehuset opføres enten i umiddelbar Forbindelse med Møllen eller i en kortere Afstand end den ommeldte.

Stubmøller og lignende lavtstaaende Møller, saavel de nuværende som de fremtidige, skulle være omgivne af et Stakit eller andet forsvaerligt Hegn udenom Vingeflaget.

§ 4.

Bygninger, som ere bestemte til Opbevaring eller Tilberedning af Krudt eller Fyrværkerisager, maae ikke fra Nyt af anlægges indenfor 150 Alens Afstand fra anden Mands Grund, og ei heller indenfor denne Afstand fra nogen Bygning, der benyttes til Beboelse, selv om den henhører til samme Eiendom.

§ 5.

Naar et Sted paa Grund af sin Nærhed ved andre Steder er opført saaledes, at det hører til de ikke brandfarlige Bygninger, eller er forsynet med Brandgaol (§ 2), maa der ikke ved Stedet foretages nogen Forandring, hvorved det bliver brandfarligt eller den tilføjede Brandfikkerhed forringes.

§ 6.

Naar Nogen vil gjøre en Tilbygning til sit Sted, komme de samme Forrifter med Hensyn til Afstanden fra Nabostedet og Bygningsmaaden, som gjælde for nye Bygningers Opførelse, til Anvendelse, medmindre Tilbygningen ikke kommer Nabostedet nærmere end selve Bygningen, og ikke er af ringere Bygningsmaade med Hensyn til Brandfare end denne.

§ 7.

Naar et Sted, som ikke ligger i den i § 1

bestemte Afstand fra Nabostederne, heelt afbrændes, maa det ikke paany opføres paa samme Plads, medmindre de ved nuværende Lov foreskrevne Regler, angaaende den ved Afstanden betingede Bygningsmaade, derved blive fyldestgjorte. Dog skal det være tilladt at gjenopføre Stedet paa samme Plads, uanset at det derved kommer under 20 Alen fra en brandfarlig Nabobygning, naar det heelt igjennem opføres af Grundmur og belægges med ilbfast Tag, og, saafremt Afstanden fra Nabostedet er under 5 Alen, forsynes med en Brandmur ud imod dette.

Er det derimod kun en Deel af Stedet, som er nedbrændt, selv om denne Deel udgjør en selvstændig Bygning, er Eieren berettiget til at gjenopføre den paa samme Plads og med samme Bygningsmaade som tidligere.

Ved Gjenopførelse efter Ibebrand eller Nedbrydelse af de i §§ 3 og 4 nævnte Bygninger, maa ingen Afvigelse finde Sted fra de i disse Paragrafer fastsatte Afstande.

§ 8.

Med Hensyn til den Afstand, hvori straaetækkede Bygninger maae anbringes i Nærheden af Jernbaner, har det sit Forblivende ved Bestemmelserne i Plakaten af 5te Mai 1847.

§ 9.

Over de Dele af en Bygning, hvori færdes med Ild eller Lys, saafsom Beboelsesværelser, Forstue, Kjøkken, Bryggers, saavel som over Værksteder, hvor der færdes med Ild eller med let antændelige Gjenstande, bør være et forsvaerligt Loft; dog er Saadant ikke nødvendigt i Smedier, naar disse ere fruiliggende og teglhængte.

§ 10.

Ildsteder i Kjøkkener, Bryggerser og deslige skulle funderes fra Grunden og gives murrede eller Metal-Kapper, hvis Røgfang fortsættes som Skorsteensrør. Hvor Luften kan spille paa aabne Ildsteder, skulle disses Vægge være 8½ Tommer tykke. I Skorstenen maa med Undtagelse af Skorsteenshamre intet Træværk anbringes, ligesom Gulvet foran i 18 Tommers Afstand heller ikke maa være af antændeligt Materiale.