

og Beskaffenheden af det Materiale, som deri forarbejdes, eller opbevares, ere særdeles brandfarlige",

15. Forslag af Udvalget:
At efter „50 Alen“ i første Stykke sættes „medmindre Naboen dertil giver sit Samtykke“, og ikke nærmere ved nogen til et andet Sted hørende Bygning end 75 Alen“.

16. Forslag af Udvalgets Mindretal, Drejer:
At istedetfor „Møllehuset“ i anden Passus sættes:
„De til selve Værkets Afbenyttelse og Drift fornødne Bygninger“.

17. Forslag af Udvalgets Fleertal, Brockdorff, Milling, Nielsen:
At „Møllehuset“ forandres til: „Møllerhuset“.

18. § 3.
Beeg-, Tjære-, Fernis- og Tranlogerier, Tegl- og Kalkovne samt Vindmøller maae ikke opføres nærmere ved anden Mandes Grund end 50 Alen.

Ved Vindmøller maae desuden kun Møllehuset opføres enten i umiddelbar Forbindelse med Møllen eller i en kortere Afstand end den ommeldte.

Stubmøller og lignende lavstaaende Møller, saavel de nuværende som de fremtidige, skulle være omgivne af et Stakit eller andet forsvareligt Hegn udenom Vingeflaget.

ad § 10.

19. Forslag af Udvalgets Mindretal Milling:
At der imellem „maa“ og „intet“ i 4de Linie, indskydes:

„med Undtagelse af Skorsteenshamre,“

20. Forslag af Ved:
At i første Linie af andet Stykke forandres „6“ til „9“.

21. § 10.

Støtsteder i Rjøffener, Bryggerfer og deslige skulle funderes fra Grunden og gives murede eller Metal=Rapper, hvis Rjøfgang fort-

sættes som Skorsteensrør. Hvor Luen kan spille paa aabne Støtsteder, skulle disse Vægge være 8½ Tomme tykke. I Skorstenen maa intet Træværk anbringes, ligesom Gulbet foran i 18 Tommers Afstand heller ikke maa være af antændeligt Materiale.

Kalklovsrør maae ikke anbringes nærmere ved Træværk end 6 Tommer. De skulle ledes ind i Skorstenen og maae ikke føres igjennem Vinbuer eller Vægge ud i Luften.

ad § 11.

22. Forslag af Udvalget:
At imellem „Steens“ og „Grundmur“ i tredje Linie indskydes: „eller 4¼ Tomme tyk“

23. Forslag af Udvalget:
At Ordet „hvile“ i første Linie af 3die Stykke forandres til „bygges“.

24. Forslag af Nørgaard:
At i 3die Stykke 4de Linie efter Ordet „Grundmur“ sættes Punktum og Resten udgaaer.

25. Forslag af Jacobsens:
At Ordet „murede“ i Udvalgets Endringsforslag c, fjerde Linie, forandres til: „udfuge med“.

26. Forslag af Ved:
At istedetfor Udskiftets 6te Stykke „Alle Skorsteensrør“, „Taget“ og Udvalgets Vitr. C. foreslaaes:

„Alle Skorsteensrør skulle, fra den sidste Alen før Udmundingen igjennem Taget, være opførte af brændte Steen, murede i Kalk eller Cement og, ved brandfarlige Bygninger, række mindst 1¼ Alen over Tagrygningen“.

27. Forslag af Udvalget:
At næstsidste Passus: „Alle Skorsteensrør . . . Taget“ forandres til:

„Om endog et Skorsteensrør iøvrigt opføres af raac Steen, bør dog steds Skorsteenspiiben indtil 1 Alen under det Sted, hvor Røret passerer Taget, være af brændte Steen, murede i