

Kalk eller Cement, og ræffe mindst 1 Alen over Tagrygningen."

28. Forslag af Vedt.:
At i første Linie af 6te Stykke, imellem „Skorstensrør" og „skulle", indslydes:

„ved de i § 1 nævnte brandfarlige Bygninger".

29. Forslag af Vedt. § 11.

Skorstensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkenildsteder, Kaffelovne og Kamener, skulle, naar de ved Rensningen maae passeres af Skorstensfeieren, være overalt af mindst $\frac{1}{3}$ Steens Grundmål og have et indvendigt Gjennemnit af 18 Tommer Kvadrat, eller af respektive 16 og 20 Tommer, naar en rektangulær Form foretrakkes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvarelig Rensningsdør af samme Lysning.

Naar Røret gaaer igjennem Bjælkelag eller andre Bygningsdele, skal dets indvendige Stid holdes mindst $\frac{3}{4}$ Tomme fjernet fra alt Tommerværk og ildfængende Materiale, ligesom et saadant Rør ikke maa paneles, forskalles, eller gives Betræk paa Blindlister.

Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Hvelving mellem to Grundmure, og i tilfældet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udbrage disse Rør fra en Grundmur, naar denne af Branddirektøren erkjendes stærk nok dertil.

Naar Rørene trækkes i en skraa Retning, skulle deres vertikale Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Mursteen paa Fladen mellem Stolen og Røret, dog maa den skraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader mod Horizonten.

Istedetfor de ovenomhandlede Skorstensrør skal det være tilladt ogsaa at benytte snævre Rør, der renses med Snoreapparater. Det overlades iøvrigt Justitsministeriet at give de nærmere Forskrifter angaaende disses Retning.

Alle Skorstensrør skulle være opførte mindst $\frac{1}{4}$ Alen over Taget.

Forsaaendst noget Skorstensrør gaaer igjen-

nem Ruin, der benyttes til Opbevaring af Føder eller andre ildfængende Gjenstande, skal der udenom det anbringes en Kamme eller Tralbænk en Alen fra Skorstenen, for at forhindre de ildfængende Gjenstande fra at komme i Berørelse med det.

ad § 12.

30. Forslag af Udvalget:
At Ordene: „derunder indbefattet Bageri, Bryggeri, Brændevinsbrænderi, Maltgjøveri" udgaae, og i Stedet sættes:

„eller andre større industrielle Anlæg"

31. Forslag af Udvalget § 12.

Enhver Bygning, som opføres eller indrettes til Fabrikbrug, derunder indbefattet Bageri, Bryggeri, Brændevinsbrænderi, Maltgjøveri, eller hvori bruges Dampmaskine, endog kun til privat Brug, skal opføres af Mur eller Bindingsværk med brændte Steen og belægges med ildfast Tag, samt være fjernet mindst 20 Alen fra enhver Bygning med ildfængende Tag.

Med Hensyn til Dampmaskiner har det iøvrigt sit Forblivende ved Loven af 12te April 1851.

ad § 13.

32. Forslag af Udvalget:
At i første og anden Linie udgaae Ordene: „opføres af brændte Steen" og overalt være af mindst $\frac{3}{4}$ Tommes Tykkelse, og i Stedet sættes:

„være af mindst $\frac{12}{4}$ Tommes Tykkelse, naar de opføres af brændte Steen, og 17 Tommers Tykkelse, naar de opføres af raae Steen,"

33. Forslag af Udvalget:

At i 5te Linie forandres „1 Alen" til „ $\frac{8}{2}$ Tomme".

34. Forslag af Nørgaard:

At de 3 første Punkturner af Paragrafen udgaae, og istedet derfor sættes:

„Bagerovne skulle indvendig opføres af brændte Steen og overalt have en Tykkelse af mindst $\frac{12}{4}$ Tommer. De skulle, saavidt Nummet tillader det, anbringes saaledes, at de