

steensrør. „Taget“ og Udvalgets Utr. C. foreslaaes:

„Alle Skorstensrør skulle, fra den sidste Aften før Udmundingen igjennem Taget, være opførte af brændte Steen, murede i Kalk eller Cement og, ved brandfarlige Bygninger, række mindst $1\frac{1}{4}$ Aften over Tagrygningen.“
forkastedes med 31 Stemmer mod 1.

2) Forslag af Udvalget til samme Paragraph:

„At næstsidste Passus: „Alle Skorstensrør „Taget“ forandres til:

„Om endog et Skorstensrør iøvrigt opføres af raæ Steen, bør dog stedse Skorstenspiiben indtil 1 Aften under det Sted, hvor Røret passerer Taget, være af brændte Steen, murede i Kalk eller Cement, og række mindst 1 Aften op over Tagrygningen.“
vedtoges med 23 Stemmer mod 9.

Forslag af Bøst. til samme Paragraph:

„At i første Linie af 6te Stykke, imellem „Skorstensrør“ og „skulle“, indskydes:

„ved de i § 1 nævnte brandfarlige Bygninger.“
bortfaldt paa Grund af den foregaaende Afstemning.

3) Den saaledes forandrede Paragraph, faaende:

§ 11.

Skorstensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkenilbsteder, Kaffelovne og Kamminer, skulle, naar de ved Rejsningen maae passeres af Skorstensfejeren, være overalt af mindst $\frac{1}{2}$ Steens Grundmur og have et indvendigt Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat, eller af respektive 16 og 20 Tommer, naar en rektangulær Form foretrækkes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvaerlig Rejsningsdør af samme Lysning.

Naar Røret gaaer igjennem Bjælkelag eller andre Bygningsdele, skal dets indvendige Side holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tommer fjernet fra alt Tømmerværk og ilbfængende Materiale, ligesom et saadant Rør ikke maa paneles, forfalles eller gives Betræk paa Blindlister.

Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Hvelving mellem to Grundmure, og i intet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udfrage disse Rør fra en Grundmur.

Naar Rørene trækkes i en sraa Retning, skulle deres vertikale Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Mursteen paa Pladen mellem Stolen og Røret, dog maa den sraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader mod Horisonten.

Istedetfor de ovenomhandlede Skorstensrør skal det være tilladt ogsaa at benytte snævre Rør, der renses med Snoreapparater. Det overlades iøvrigt Justitsministeriet at give de nærmere Forskrifter angaaende disses Indretning.

Om endog et Skorstensrør iøvrigt opføres af raæ Steen, bør dog stedse Skorstenspiiben indtil 1 Aften under det Sted, hvor Røret passerer Taget, være af brændte Steen, murede i Kalk eller Cement, og række mindst 1 Aften op over Tagrygningen.

Forsaavidt noget Skorstensrør gaaer igjennem Rum, der benyttes til Opbevaring af Foder eller andre ilbfængende Gjenstande, skal der udenom det anbringes en Kamme eller Trælærk en Aften fra Skorstenen, for at forhindre de ilbfængende Gjenstande fra at komme i Berørelse med det.

vedtoges eenstemmigt med 30 Stemmer.

4) Forslag af Udvalget til § 12:

„At Ordene: „derunder indbefattet Bageri, Bryggeri, Brændeviinsbrænderi, Maltgjøveri“ udgaae, og i Stedet sættes:

„eller andre større industrielle Anlæg“
forkastedes med 21 Stemmer mod 12.

5) Forslag af Udvalget til § 12.

Enhver Bygning, som opføres eller indrettes til Fabrikbrug, derunder indbefattet Bageri, Bryggeri, Brændeviinsbrænderi, Maltgjøveri, eller hvori bruges Dampmaskine, endog kun til privat Brug, skal opføres af Mur eller Bindingsværk med brændte Steen og belægges med ilbfast Tag, samt være fjernet mindst