

muren, hvor Forholdene tilstede det, indrettes til Opholdssted for Præsten.

Synet kan forlange, at Stolestaderne dannes ved et Paneel, der er 16 Tommer høiere end Bænke, og at der paa dette, hvis der er et paa begge Sider af Stolestaderne er Bænke, anbringes en Skraapult af et Brædt, som er 5 Tommer bredt, og derunder knager til Hatte. Disse Knager kunne ogsaa anbringes i Vaabenhuset eller fastgøres paa Kirkemuren, hvor Omstændighederne tale derfor.

I enhver Kirke skal der være en passende formalet Table, til derpaa at opskrive Psalmenummerne, eller saaledes indrettet, at smaa sorte Tavler med paa malede hvide Nummere kunne indskydes eller indfættets deri. Derksom fornødent gjøres, kan Synet paabyde flere saadanne Tavlens Anskaffelse.

Er Kirken ikke tilstrækkelig lys, bør der anbringes flere eller større Vinduer, eller deres Plads forandres, forsaavidt stee kan uden utilbørligen at svække Kirkens Soliditet. Ved at foreskrive Vinduernes Form, Materiale og Størrelse, bør Synet ikke undlade at tage Hensyn til Kirkens Stil. Vinduerne paa begge Sider af Kirken forsynes med Trærunder med Staaltraadsgitter, ligesom der ogsaa, hvis fornødent gjøres, kan forlanges Gitterdørre indrettede ved Kirkens Indgange. Er der kun Vinduer paa den ene Side af Kirken, kan Synet forlange, hvor det hensigtsmæssigt kan stee, at der i Loftet anbringes en Ventil, hvis Nørføres op gennem Kirkens Tag. Under Guds-tjenesten maa Kirken kunne holdes fri for Træk, naagtet der er sørget for den fornødne Ventilation.

Der kan fordrres de fornødne Gardiner for at forhindre Solens forstyrrende Virkning under Guds-tjenesten, og for at forebygge dens Beskædigelse af Malerierne i Kirken og af Farven paa Alterklædet og Prædikestolens Beskædning. Præstens Stol kan ligeledes fordrres forsynet med Gardin.

### § 9.

Kirkens Loft kan fordrres prydet med passende Farver, selv om det ikke tidligere har været Tilfældet, og hvis det er af Træ, bør det altid males med en passende Oliefarve. Vjel-

kerne kunne fordrres beskædte med Brædder. Derksom Kirkens Loft er gilstet, bør de hyderste 3 a 4 Brædder i det egentlige Loft over Vjellerne paa hver Side ind mod Ydermuren indrettes som Lemme til at oplukke, for at Synet kan faae Afgang til at undersøge Vjellehovedernes Beskædning.

Bænke, Stolestader, Pulpitur med Gelænder, Paneel, Alterets Omgivelse og andet lignende Træværk i Kirken, og dens Vinduer og Dørre saavel foruden, som forinden, skal være malet med Oliefarve eller forsynet med Færnis, medmindre de ere af Egetræ eller anden haard Træsort med et smukt Ydre, som kan holdes reen uden Maling eller Færnis. Synet kan bestemme, af hvilken Farve Malingen skal være, og bør denne helst være som Egetræ.

Ved Alteret, Døbefontænen og de prydede Gjenstande kan til et tydeligere Ydre og en bedre Bevaring fordrres Færnisering enten med eller uden underlagt Farve efter Gjenstandens Beskædning. Er Døbefontænen eller et Skulpturarbejde af haard Steen, bør de ikke forordnes malede, men alene holdte fri for Støv og Smuds, og, hvis Steens Art gjør det fornødent, overgivne med en klar Færnis, og paa samme Maade forholds med andre Dele af Bygningen, der ere af tilhugget Granit, saasom Søiler, Portaler. Alt Kirkens Træværk og dens Vinduer skulle aarlig i det Mindste eengang af Kirkeetieren foranstaltes afvaske.

§ 10.

Synet maa være opmærksom paa, at de Gravcapeller, der ere aabne ind til Kirken, eller Gravkældre under Kirkens Gulv, ikke fordræve Luften i Kirken eller volde Træk, og hvis dette er Tilfældet, maa der træffes betryggende Foranstaltning derimod. Capellet kan afmures og Risterne flyttes og, hvor de ere værbiløse, nedfænktes paa Kirkegaarden, forsaavidt Ingens lovlige Ret derved krænktes, i hvilken Henseende der gaaes frem paa den hidtil brugelige Maade, at de Vedkommende i fornødent Fald igjennem Stiftstidenden opfordres med 12 Ugers Varfel til at anmelde og godtgjøre deres Krav. Paa samme Maade kan forholds med Rister, der maatte befindes i Choret eller andensteds i selve Kirken.