

§ 3.

Beg-, Tjære-, Fernis- og Tranfogerier, Tegls- og Kalkovne samt Vindmøller maae ikke opføres nærmere ved anden Mand's Grund end 50 Alen, medmindre Naboen dertil giver sit Samtykke.

Ved Vindmøller maa desuden kun Møllerhuset opføres enten i umiddelbar Forbindelse med Møllen eller i en kortere Afstand end den ommeldte.

Stubmøller og lignende lavstaaende Møller, saavel de nuværende som de fremtidige, skulle være omgivne af et Stakit eller andet forsvarligt Hegn udenom Vingeflaget.

§ 4.

Bygninger, som ere bestemte til Opbevaring eller Tilberedning af Krudt eller Fyrværkerisager, maae ikke fra Nytt af anlægges indenfor 150 Alens Afstand fra anden Mand's Grund, og ei heller indenfor denne Afstand fra nogen Bygning, der benyttes til Beboelse, selv om den henhører til samme Eiendom.

§ 5.

Naar Nogen vil gjøre en Tilbygning til sit Sted, komme de samme Forskrifter med Hensyn til Afstanden fra Nabostedet og Bygningsmaaden, som gjælde for nye Bygningers Opførelse, til Anvendelse, medmindre Tilbygningen ikke kommer Nabostedet nærmere end selve Bygningen, og ikke er af ringere Bygningsmaade med Hensyn til Brandfare end denne.

§ 6.

Naar et Sted, som ikke ligger i den i § 1 bestemte Afstand fra Nabostederne, heelt afbrændes, maa det ikke paany opføres paa samme Plads, medmindre de ved nærværende Lov foreskrevne Regler, angaaende den ved Afstanden betingede Bygningsmaade, derved blive fyldestgjorte. Dog skal det være tilladt at gjenopføre Stedet paa samme Plads, naar det der ved kommer under 20 Alen fra en brandfarlig Nabobygning, naar det heelt igjennem opføres af Grundmur og belægges med ildfast Tag, og, saafremt Afstanden fra Nabostedet er under 5 Alen, forsynes med en Brandmur ud imod dette.

Er det derimod kun en Deel af Stedet, som er nedbrændt, selv om denne Deel udgjør en selvstændig Bygning, er Eieren berettiget til at gjenopføre den paa samme Plads og med samme Bygningsmaade som tidligere.

Ved Gjenopførelse efter Ildbrand eller Nedbrydelse af de i §§ 3 og 4 nævnte Bygninger, maa ingen Afvigelse finde Sted fra de i disse Paragrapher fastsatte Afstande.

§ 7.

Med Hensyn til den Afstand, hvori straaetækkede Bygninger maae anbringes i Nærheden af Jernbaner, har det sit Forblivende ved Bestemmelserne i Plakaten af 5te Mai 1847.

§ 8.

Over de Dele af en Bygning, hvori særdes med Ild eller Gys, saasom Beboelsesværelser, Forstue, Kjøkken, Bryggers, saavelsom over Værksteder, hvor der særdes med Ild eller med let antændelige Gjenstande, bør være et forsvarligt Loft. Ligeledes skulle disse Lokaler være forsvarligt adskilte fra Udhvudsleiligheder eller andre Rum, hvor der henlægges eller opbevares ildfængende Gjenstande.

§ 9.

Ildsteder i Kjøkkener, Bryggerser og deslige skulle funderes fra Grunden og gives murrede eller Metal-Rapper, hvis Røgfang fortsættes som Skorsteensrør. Hvor Luften kan spille paa aabne Ildsteder, skulle disses Bægge være 8½ Tommer tykke. I Skorstenen maa med Undtagelse af Skorsteenshamre intet Træværk anbringes, ligesom Gulvet foran i 18 Tommers Afstand heller ikke maa være af antændeligt Materiale.

Kaffelovnsrør maae ikke anbringes nærmere ved Træværk end 6 Tommer. De skulle ledes ind i Skorstenen og maae ikke føres igjennem Vinduer eller Vægge ud i Luften.

§ 10.

Skorsteensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkenildsteder, Kaffelovne og Kaminer, skulle, naar de ved Mensningen maae passeres af Skorsteensfeteren, være overalt af mindst 1½ Steens Grundmur og have et indvendigt