

Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat, eller af respektive 16 og 20 Tommer, naar en rektangulær Form foretrækkes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvarlig Rensningsdør af samme Løsning.

Naar Røret gaar igjennem Bjællselag eller andre Bygningsdele, skal dets indvendige Side holdes mindst  $8\frac{1}{2}$  Tommer fjernet fra alt Tømmerværk og ildfængende Materiale, ligesom et saadant Rør ikke maa paneles, forskalles eller gives Betræk paa Blindlister.

Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Hvælving mellem to Grundmure, og maa det i intet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjællerne. Det skal ogsaa være tilladt at udbrage disse Rør fra en Grundmur.

Naar Rørene trækkes i en skraa Retning, skulle deres vertikale Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Mursteen paa Fladen mellem Stolen og Røret, dog maa den skraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader imod Horizonten.

Istedetfor de ovenomhandlede Skorstensrør skal det være tilladt ogsaa at benytte snævre Rør, der renses med Snoreapparater. Det overlades iøvrigt Justitsministeriet at give de nærmere Forskrifter angaaende disses Indretning.

Om endog et Skorstensrør iøvrigt opføres af raæ Steen, bør dog steds Skorstensspiben indtil 1 Alen under det Sted, hvor Røret passerer Taget, være af brændte Steen, murede i Kalk eller Cement, og rælle mindst 1 Alen op over Tagryggen.

Foraaendst noget Skorstensrør gaaer igjennem Rum, der benyttes til Opbevaring af Foder eller andre ildfængende Gjenstande, skal der udenom det anbringes en Kamme eller Trælværk en Alen fra Skorstenen, for at forhindre de ildfængende Gjenstande fra at komme i Berørelse med det.

§ 11.

Enhver Bygning, som opføres eller indrettes til Fabrikbrug, der er særdeles brandfarligt paa Grund af stærk Brug af Ild eller Besskaffenheden af det Materiale, som der forarbejdes eller opbevares, eller til Bageri,

Bruggeri, Brændeviinsbrænderi, Maltgjøveri, eller hvori bruges Dampmaskine, endog kun til privat Brug, skal opføres af Mur- eller Bindingsværk med brændte Steen og belægges med Ildfast Tag, samt være fjernet mindst 20 Alen fra enhver Bygning med ildfængende Tag.

Med Hensyn til Dampmaskiner har det iøvrigt sit Forblivende ved Loven af 12te April 1851.

§ 12.

Bagerovne skulle være af mindst  $12\frac{3}{4}$  Tommers Tykkelse, naar de opføres af brændte Steen, og 17 Tommers Tykkelse, naar de opføres af raæ Steen. De skulle anbringes saaledes, at de kunne eftersees fra alle Sider, og maa intet Træværk findes Ovenens udbvendige Side nærmere end  $8\frac{1}{2}$  Tommer.

Nye Bagerovne i Landbagerier skulle altid forsynes med dobbelte Hvælvinger.

§ 13.

Røller skulle rundtom være af Grundmur, mindst  $8\frac{1}{2}$  Tommer tyk. Gripen skal overalt være af samme Tykkelse og Røllert være forsynet med Flager af Metal eller brændte Røllesteen. Intet Træværk maa anbringes nærmere ved Røllen end  $8\frac{1}{2}$  Tommer. Dog skal der under Røller ikke være indbefattet saadanne Indretninger, som til Hunsbrug anbringes i selve Skorstenen til Malttørring.

§ 14.

Enhver Bygning, hvori indrettes Smedie, skal i Byerne og indenfor en Afstand af 50 Alen fra anden Mandes Bygning være teglhængt.

§ 15.

Slunke eller aabne Ildsteder, anlagte paa Bjællselag, samt horizontale Skorstensrør hvilende paa Loftet, saavel som Ildsteder umiddelbart under Stænge, Tag af Straa eller andet ildfængende Materiale forbydes aldeles og skulle, hvor de foresindes, inden 5 Aar være afflaffede.

§ 16.

De i §§ 8 til 15 foreskrevne Regler skulle ikke blot komme til Anvendelse ved Opførelsen af nye Bygninger eller ved Anbringelsen af