

50 Alen, medmindre Naboen dertil giver sit Samtykke.

Ved Vindmøller maa desuden kun Møllerhuset opføres enten i umiddelbar Forbindelse med Møllen eller i en kortere Afstand end den ommelbte.

Stubmøller og lignende lavstaaende Møller, saavel de nuværende som de fremtidige, skulle være omgivne af et Stakit eller andet forsvareligt Hegn udenom Vingeflaget.

§ 4.

Bygninger, som ere bestemte til Opbevaring eller Tilberedning af Fyrværkerisager, maae ikke fra Nyt af anlægges indenfor 100 Alens Afstand fra anden Mand's Grund, og ei heller indenfor denne Afstand fra nogen Bygning, der benyttes til Beboelse, selv om den henhører til samme Eiendom. Bygninger, bestemte til Opbevaring eller Tilberedning af Krudt, maae ikkun anlægges efter særlig Tilladelse af Justitsministeren.

§ 5.

Naar Nogen vil gjøre en Tilbygning til sit Sted, komme de samme Forrifter med Hensyn til Afstanden fra Naboeiendommen og Bygningsmaaden, som gjælde for nye Bygningers Opførelse, til Anvendelse, medmindre Tilbygningen ikke kommer Naboeiendommen nærmere end selve Bygningen, og ikke er af ringere Bygningsmaade med Hensyn til Brandfare end denne. Ei heller skulle disse Bestemmelser, med Hensyn til Afstanden, komme til Anvendelse ved Ombygning af enkelte Dele, af et Sted for at give dette en større Dybde, dog at en saadan Udvidelse ingenfinde maa overskride 2 Alen.

§ 6.

De i det Foregaaende indeholdte Bestemmelser om Afstande og Bygningsmaader finde ogsaa Anvendelse paa de Steder, der gjenopføres efterat være heelt afbrændte eller nedbrudte, forsaavidt den til Bedkommendes Nædigthed staaende Byggegrund tillader det; i modsat Fald, eller naar kun en Deel af Stedet er afbrændt eller nedbrudt, selv om denne Deel udgjør en selvstændig Bygning, kan den opføres paa samme Plads og med samme Bygningsmaade som hidtil.

Ved Gjenopførelse efter Udbrand eller Nedbrudelse af de i §§ 3 og 4 nævnte Bygninger, maa ingen Afvigelse finde Sted fra de i disse Paragrapher fastsatte Afstande.

§ 7.

Straatækkede Bygninger maae ikke anbringes nærmere nogen Jernbane end 70 Alen fra sammes Midte.

§ 8.

Over de Dele af en Bygning, hvori særdes med Ild eller Lys, saasom Beboelsesværelser, Forstue, Kjøkken, Bryggers, saavelsom over Værksteder, hvor der særdes med Ild eller med let antændelige Gjenstande, bør være et forsvareligt Loft. Dog er Saabant ikke nødvendigt i teglhængte Bygninger, naar Loftsrummet over de nævnte Dele ved forsvareligt Skillerum er adskilt fra det øvrige Loftsrum. Ligeledes skulle disse Lokaler være forsvareligt adskilte fra Udhvilsteleigheder eller andre Rum, hvor der hænges eller opbevares ildfængende Gjenstande.

Ildsteder i Kjøkkener, Bryggerser og deslige skulle have en muret Underbygning samt murede eller Metal-Rapper, hvis Røgfang udmunder i Skorsteensrøret. Hvor Luften kan spille paa aabne Ildsteder, skulle disses Vægge være 8 $\frac{1}{2}$ Tommer tykke, dog maae mindre murede saakaldte aabne Kaffelovne kunne være indskrænkede til den halve af den angivne Murtykkelse. I Skorstenen maa med Undtagelse af Skorsteenshamre intet Træværk anbringes, ligesom Gulvet foran i 18 Tommers Afstand heller ikke maa være af antændeligt Materiale.

Kaffelovnsrør maae ikke anbringes nærmere ved Træværk end 6 Tommer. De skulle ledes ind i Skorstenen og maae ikke føres igjennem Vinduer eller Vægge ud i Luften.

Skorsteensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkenildsteder, Kaffelovne og Raminer, skulle, naar det er nødvendigt, at Skorsteensfeieren ved Rensningen gaaer igjennem dem, overalt være af mindst $\frac{1}{2}$ Steens Grundmur og have et indvendigt Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat, eller af 16 og 20