

Tommer i de 2 Retninger, naar en anden retvinklet Forni foretrækkes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvaerlig Rensningsdør af samme Lysning.

Hvor Røret gaaer igjennem Bjækkelag eller andre Bygningsdele, skal dets indvendige Side holdes mindst 8 $\frac{1}{2}$  Tommer fjernet fra alt Tømmerværk og ilbfængende Materiale, ligesom et saadant Rør ikke maa paneles, forstalles eller gives Betræk paa Blindlister.

Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Hvalving mellem to Grundmure eller paa et andet brandfrit Underlag, og maa det i intet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjællerne. Det skal ogsaa være tilladt at udfrage disse Rør fra en Grundmur.

Naar Rørene trækkes i en skraa Retning, skulle deres lodrette Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Mursteen paa Pladen mellem Stolen og Røret, dog maa den skraa Retning ikke danne en større Vinkel end 45 Grader med den lodrette Linie.

Stedetfor de ovenomhandlede Skorsteensrør skal det være tilladt ogsaa at benytte snævre Rør, der renses med Snoreredstaber. Det overlades iøvrigt Justitsministeriet at give de nærmere Forskrifter angaaende disses Indretning.

Om endog et Skorsteensrør iøvrigt opføres af raac Steen, bør dog steds Skorsteenspiiben indtil 1 Alen under det Sted, hvor Røret gaaer igjennem Taget, være af brændte Steen og vække mindst 1 Alen op over Tagryggen.

Forsaaavidt noget Skorsteensrør gaaer igjennem Rum, der benyttes til Opbevaring af Foder eller andre ilbfængende Gjenstande, skal der udenom det anbringes en Kamme eller et Trælærk en Alen fra Skorstenen, for at forhindre de ilbfængende Gjenstande fra at komme i Berørelse med det.

#### § 11.

Enhver Bygning, som opføres eller indrettes til Fabrikbrug, der er særdeles brandfarligt paa Grund af stærk Anvendelse af Ibs eller Beskaffenheden af det Materiale, som der forarbejdes eller opbevares, eller til Bageri, Bryggeri, Brændevinsbrænderi, Maltgjøveri,

eller hvori bruges Dampmaskine, skal, naar den ikke er fjernet over 50 Alen fra nærmeste Nabogrund, opføres som ikke brandfarlig Bygning, og Fabrik eller Dampforstøven være mindst 10 Alen højere end noget ilbfængende Tag indenfor 20 Alens Afstand.

Med Hensyn til Dampmaskiner har det iøvrigt sit Forblivende ved Lovet af 12te April 1851.

#### § 12.

Bagerovne skulle være af mindst 12 $\frac{3}{4}$  Tommers Tykkelse, naar de opføres af brændte Steen, og 17 Tommers Tykkelse, naar de opføres af raac Steen. De skulle anbringes saaledes, at de kunne eftersees fra alle Sider, og maa intet Træværk findes nærmere ved Dovens indvendige Side end 22 Tommer.

Rhe Bagerovne i Landbagerier skulle altid forsynes med dobbelte Hvalvinger.

#### § 13.

Røller skulle rundt om være af Grundmur, mindst 8 $\frac{1}{2}$  Tommer tyk. Grisen skal overalt være af samme Tykkelse, og Røllen være forsynet med Flager af Metal eller brændte Køllesteen. Intet Træværk maa anbringes nærmere ved Røllens indvendige Side end 18 Tommer. Dog skal der under Røller ikke være indbefattet saadanne Indretninger, som til Huusbrug anbringes i selve Skorstenen.

#### § 14.

Enhver Bygning, hvori indrettes Smedie, skal i Byerne og indenfor en Afstand af 50 Alen fra anden Mandes Bygning være teglhængt.

#### § 15.

Stunke eller Stikkorstene, anlagte paa Træ-Bjækkelag, samt vandrette Skorsteensrør hvilende paa Loftet, saavelsom Ibssteder umiddelbart under Stønge, Tag af Straa eller andet ilbfængende Materiale forbydes aldeles og skulle, hvor de forefindes, inden 10 Aar være affastede.

#### § 16.

Enhver er pligtig at vedligeholde sine Bygninger og de i samme værende Ibssteder og lignende Indretninger overeensstemmende med