

Saavel Præstens som Kirkesangerens Stol kunne forlanges fjernede fra Choret, idet der anvises Kirkesangerens Plads nede i Kirken nærmest Choret, og enten Sacristiet, hvor saadant findes, eller Pladsen mellem Alteret og Kirkemuren, hvor Forholdene tilstede det, indrettes til Opholdssted for Præsten.

Synet kan forlange, at Stolestaderne skulle være forsynede med et passende Klygstøv, der er 16 Tommer høiere end Bænkene, og at der paa dette, hvis der ei paa begge Sider af Stolestaderne er Bænke, anbringes en Skraapult af et Brædt, som er 5 Tommer bredt, og derunder knager til Hætte. Disse Knager kunne ogsaa anbringes i Vaabenhuset eller fastgøres paa Kirkemuren, hvor Omstændighederne tale derfor.

I enhver Kirke skal der være en passende Tavle, til derpaa at opskrive Psalmenummerne, eller saaledes indrettet, at smaa Tavler med paamalede Nummere kunne indskydes eller indsættes deri. Dersom fornødent gjøres, kan Synet paabyde flere saadanne Tavlens Anskaffelse.

Er Kirken ikke tilstrækkelig lys, bør der anbringes flere eller større Vinduer, eller deres Plads forandres, forsaavidt stee kan uden utilbørligen at svække Kirkens Soliditet. Ved at foreskrive Vinduernes Form, Materiale og Størrelse, bør Synet ikke undlade at tage Hensyn til Kirkens Stil. Vinduerne paa begge Sider af Kirken forsynes med Trærunder med Staaltraadsgitter, ligesom der ogsaa, hvis fornødent gjøres, kan forlanges Gitterdøre indrettede ved Kirkens Indgange. Er der kun Vinduer paa den ene Side af Kirken, kan Synet forlange, hvor det hensigtsmæssigt kan stee, at der i Loftet anbringes en Ventil, hvis Nørføres op gennem Kirkens Tag. Under Guds-tjenesten maa Kirken kunne holdes fri for Træk, naagtet der er sørget for den fornødne Ventil-ation.

Der kan fordrres de fornødne Gardiner for at forhindre Solens forstyrrende Virkning under Gudstjenesten, og for at forebygge dens Beskadigelse af Malerierne i Kirken og af Farven paa Alterklædet og Prædikestolens Beskædning. Præstens Stol kan ligeledes fordrres forsynet med Gardin.

## § 7.

Hvis Kirkens Loft er af Træ, bør det altid males med en passende Oliefarve. Bjelkerne kunne fordrres beklædte med Brædder. Dersom Kirkens Loft er gibslet, bør de hyerste 3 à 4 Brædder i det egentlige Loft over Bjelkerne paa hver Side ind mod Ydermuren indrettes som Lemme til at oplukke, for at Synet kan faae Afgang til at undersøge Bjelkehovedernes Beskaffenhed.

Bænke, Stolestader, Pulpitur med Gelænder, Paneel, Alterets Omgivelse og andet lignende Træværk i Kirken, og dens Vinduer og Døre saavel foruden, som forinden, skal være malet med en passende Oliefarve, med mindre de ere af Egetræ eller anden håard Træsort, hvor Færgis kan være tilstrækkelig.

Ved Alteret, Døbefonten og de prydede Gjenstande kan til et tydeligere Ydre og en bedre Bevaring fordrres Færgisering enten med eller uden underlagt Farve efter Gjenstandens Beskaffenhed. Er Døbefonten eller et Skulpturarbejde af håard Steen, bør de ikke forordnes malede, men alene holdte fri for Støv og Smuds, og, hvis Stenens Art gjør det fornødent, overgivne med en klar Færgis, og paa samme Maade forholdes med andre Dele af Bygningen, der ere af tilhugget Granit, saasom Søiler, Portaler. Alt Kirkens Træværk og dens Vinduer skulle aarlig i det Mindste eengang og altid efter en Reparation af Kirkeetæren foranstaltes afvaskede.

## § 8.

Synet maa være opmærksomt paa, at de Gravcapeller, der ere aabne ind til Kirken, eller Gravkjeldere under Kirkens Gulv, ikke fordærve Luften i Kirken eller volbe Træk, og hvis dette er Tilfældet, maa der træffes betryggende Foranstaltning derimod. Capellet kan afmures og Risterne flyttes og, hvor de ere værdiløse, nedsenkes paa Kirkegaarden, forsaavidt Ingens lovlige Ret derved krænktes, i hvilken Henseende der gaaes frem paa den hidtil brugelige Maade, at de Vedkommende i fornødent Fald gennem Stiftstidenden, opfordres med 12 Ugers Varjel til at anmeldte og godtgjøre deres Krav. Paa samme Maade kan forholdes med Rister, der