

CXIV.

Forflag til Lov

om

Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen.

(Som vedtaget ved 3die Behandling i Landstinget den 18de December 1860.)

Lovforslaget er overeensstemmende med det i Folkethinget den 15de Novbr. d. A. vedtagne, dog med følgende Undtagelser:

§ 1 er vedtaget, saaledes:

„Naar et Sted, hvorved her forståes en Gaard, et Huus eller en Samling af Bygninger, bestemte til selvstændig Bedrift, af Nytt opføres paa Landet, skal der imellem et saadant Sted og ethvert andet Sted være følgende Mellemrum:

1. 5 Alen, naar begge Steder ere opførte af Mur, stømpet Leer eller Mur og Bindingsværk med ilbfast Tag og Ydervæggene ikke ere beklædte med Bræder eller andet ilbfængende Materiale (ikke brandfarlige Bygninger); dog kunne saadanne Steder endog bygges umiddelbart op til hinanden, naar de adskilles ved en Brandgavl.

2. 50 Alen, naar begge Steder ere opførte af eller beklædte med brandfarligt Materiale, eller ere dækkede med ilbfængende Tag (brandfarlige Bygninger), og

3. 20 Alen, naar det ene Sted ikke er brandfarligt og det andet er brandfarligt.

Bestaar et Sted af baade ikke brandfarlige og brandfarlige Bygninger, maa ingen af disse komme Nabostedet eller sammes enkelte Dele nærmere, end det er tilladt efter enhver enkelt Bygningsmaade. Herfra undtages dog saadanne smaa Skure og besl., der med Taget ikke ere over $4\frac{1}{2}$ Alen høje og intet Støstød indeholde.

Afstanden regnes steds i lige Linie fra Væg til Væg.

§ 5 er vedtaget, saaledes:

„Naar Noget vil gjøre en Tilbygning til sit Sted, komme de samme Forrifter med Hensyn til Afstanden fra Nabostedet og Bygningsmaaden, som gjælde for nye Bygningers Opførelse, til Anvendelse, medmindre Tilbygningen ikke kommer Nabostedet nærmere end selve Bygningen, og ikke er af ringere Bygningsmaade med Hensyn til Brandfare end denne.“

§ 11 er vedtaget saaledes:

„Enhver Bygning, som opføres eller indrettes til et Fabrikbrug, der er særdeles brand-