

efter Synets nærmere Bestemmelse med Maatter eller Træstamler.

Det maa paasees, at Pulpituret og Pulpiturstolene ere vel befæstede, og at Mangler i saa Henseende afhjælpes inden en kort Frist. Hvor et Pulpitur ei er fornødent paa Grund af Menighedens Størrelse, kan det forlanges borttaget, naar det er til Vansliv i Kirken eller hindrer Udsynet. Har Noget lovlig Ret til saadant Pulpitur, kan han forlange sig anvist særskilt Stolestade nede i Kirken; men iøvrigt skulle paa Landet alle Stolestaderne med Undtagelse af Præstens, Kirkesangerens og Tiendeieierens være tilgængelige for alle Kirkegængerne, saa at den Forskjel, som Loven i saa Henseende gjør mellem Gaardmænd, Huusmænd og Underster, er hævet.

Saa vel Præstens som Kirkesangerens Stole kunne forlanges fjernede fra Choret, idet der anvises Kirkesangerens Plads nede i Kirken nærmest Choret, og enten Sacristiet, hvor saadant findes, eller Pladsen mellem Alteret og Kirkemuren, hvor Forholdene tilstede det, indrettes til Opholdssted for Præsten.

Synet kan forlange, at Stolestaderne skulle være forsynede med et passende Rygstød, der er 16 Tommer høiere end Bænkene, og at der paa dette, hvis der ei paa begge Sider af Stolestaderne er Bænke, anbringes en Skraapult af et Brædt, som er 5 Tommer bredt, og derunder Knager til Hatte. Disse Knager kunne ogsaa anbringes i Baabehuset eller fastgøres paa Kirkemuren, hvor Omstændighederne tale derfor.

I enhver Kirke skal der være en passende Tavle, til derpaa at opskrive Psalmenummerne, eller saaledes indrettet, at smaa Tavler med paamalede Nummere kunne indskydes eller indsættes deri. Dersom fornødent gjøres, kan Synet paahbyde flere saadanne Tavlens Anskaffelse.

Er Kirken ikke tilstrækkelig lys, bør der anbringes flere eller større Vinduer, eller deres Plads forandres, forsaavidt flec kan uden utilbørligen at svække Kirkens Soliditet. Ved at forekrive Vinduernes Form, Materiale og Størrelse, bør Synet ikke undlade at tage Hensyn til Kirkens Stil. Vinduerne paa begge Sider af Kirken forsynes med Trærunder med Staaltraadsgitter, ligesom der ogsaa, hvis fornødent gjøres, kan forlanges Gitterdørre ind-

rettede ved Kirkens Indgange. Er der kun Vinduer paa den ene Side af Kirken, kan Synet forlange, hvor det hensigtsmæssigt kan skee, at der i Loftet anbringes en Ventil, hvis Rørføres op gennem Kirkens Tag. Under Gudstjenesten maa Kirken kunne holdes fri for Træk, uagtet der er sørget for den fornødne Ventilation.

Der kan fordres de fornødne Gardiner for at forhindre Solens forstyrrende Virkning under Gudstjenesten, og for at forebygge dens Beskædigelse af Malerierne i Kirken og af Tavlen paa Alterklædet og Prædikestolens Beskædigelse. Præstens Stol kan ligeledes fordres forsynet med Gardin.

§ 8.

Hvis Kirkens Loft er af Træ, bør det altid males med en passende Oliefarve. Bjelkerne kunne fordres beklædt med Brædder. Dersom Kirkens Loft er gipsbet, bør de hyerste 3 à 4 Brædder i det egentlige Loft over Bjelkerne paa hver Side ind mod Ydermuren indrettes som Lemme til at oplukke, for at Synet kan faae Udgang til at undersøge Bjelkehovedernes Bestaffenhed.

Bænke, Stolestader, Pulpitur med Gelænder, Paneel, Alterets Omgivelse og andet lignende Træværk i Kirken, og dens Vinduer og Dørre saavel foruden, som forinden, skal være malet med en passende Oliefarve, medmindre de ere af Egetræ eller anden haard Træsort, hvor Fernis kan være tilstrækkelig.

Ved Alteret, Døbefonten og de prydede Gjenstande kan til et tydeligere Ydre og en bedre Bevaring fordres Fernisering enten med eller uden underlagt Farve efter Gjenstandens Bestaffenhed. Er Døbefonten eller et Skulpturarbejde af haard Steen, bør de ikke forordnes malede, men alene holdte fri for Støv og Smuds, og, hvis Stenens Art gjør det fornødent, overgivne med en klar Fernis, og paa samme Maade forholdes med andre Dele af Bygningen, der ere af tilhugget Granit, saasom Søiler, Portaler. Alt Kirkens Træværk og dens Vinduer skulle aarlig i det Mindste eengang og altid efter en Reparation af Tiendeieieren foranstaltes afvaskede.