

modsat Fald, eller naar kun en Deel af Stedet er afbrændt eller nedbrudt, selv om denne Deel udgjør en selvstændig Bygning, kan den opføres paa samme Plads og med samme Bygningsmaade som hidtil."

## 14) Forslag af Fønnesbech:

2den Linie Ordet „Nabostederne" forandres til „Naboeiendommene"; og

## 15) Forslag af Samme:

At Paragraphens 2det Punktum udgaaer.

## 16) Forslag af Samme, dersom Forslaget Nr.

1 forkastes og Nr. 6 antages:  
at i 9de Linie „20" forandres til „15".

## 17) Forslag af Samme:

I 11te Linie Ordene „af Grundmur . . . Tag" forandres til „som ikke brandfarlig Bygning".

## ad § 7.

## 18) Forslag af H. M. Petersen:

Denne Paragraph affattes saaledes:  
„Straataækkede Bygninger maae ikke anbringes nærmere nogen Jernbane end 70 Alen fra sammes Midte".

## ad § 8.

## 19) Forslag af Fønnesbech:

Imellem 1ste og 2den Sætning indskydes følgende Punktum: „dog er Saadant ikke nødvendig i teglhængte Bygninger, naar Løftsrummet over de nævnte Dele ved forsvarligt Skillerum er adskilt fra det øvrige Løftsrum."

## ad § 9.

## 20) Forslag af Fønnesbech:

I 3die og 4de Linie forandres Ordene: „forfættes som Skorstensrør" til „udmunder i Skorstensrøret".

## 21) Forslag af Mathiasen:

I § 9 efter Ordet „thkke" forandres Punktum til Komma, og herefter indskydes følgende Sætning: „dog maae mindre murede saakaldte aabne Rakkelvogne kunne være indskrænkede til den halve af den angivne Muurthkkelse".

## ad § 10.

## 22) Forslag af Fønnesbech:

I 3die Stykke, 3die Linie efter Ordet „Grundmure" tilføies „eller paa et andet brandfrit Underlag".

## 23) Forslag af Samme:

I 6te Stykke, 4de og 5te Linie udgaae Ordene „murede i Kalk eller Cement".

## ad § 11.

## 24) Forslag af Fønnesbech:

I 1ste Stykke udgaae Bestemmelserne fra Ordene „endog kun til privat Brug" i 7de Linie og indtil Enden, og istedetfor indsættes „skal, naar den ikke er fjernet over 50 Alen fra nærmeste Nabogrund, opføres som ikke brandfarlig Bygning, og Fabrik- eller Damp- forstøenen være mindst 10 Alen høiere end noget ildfængende Tag indenfor 20 Alens Afstand".

## ad § 12.

## 25) Forslag af Scherfig:

At Paragraphen omredigeres saaledes:  
„Bagerovne skulle opføres i mindst 8 $\frac{1}{2}$  Tommers Tykkelse af brændte Steen, og overalt tilbækkes med en Muur eller et Lag af brændte Steen eller Leer af 8 $\frac{1}{2}$  Tommers Tykkelse, saa at Dvæns Muurværk overalt bliver af mindst 17 Tommers Tykkelse, samt maa Døren til Bagerovnen være af Jern. Dvæne anbringes saaledes, at de kunne eftersees fra alle Sider og maa intet Træværk findes Dvæns udvendige Side nærmere end 8 $\frac{1}{2}$  Tommer.

Nye Bagerovne i Landbagerier skulle altid forsynes med dobbelte Hvalvinger og disse maae være forsynede med Jerndøre i Jernramme".

## 26) Forslag af Fønnesbech:

I 6te Linie forandres Ordet „udvendige Side" til „indvendige Side" og i 7de Linie „8 $\frac{1}{2}$ " til „22".

## ad § 13.

## 27) Forslag af Fønnesbech:

I 6te Linie forandres Ordene „Røllen