

6) Forslag af Fønnesbech til § 10:

3 3die Stykke, 3die Linie efter Ordet „Grundmure“ tilføjes „eller paa et andet brandfrit Underlag“.

vedtoges eenstemmig med 65 Stemmer.

7) Forslag af Samme til samme Paragraph:

3 6te Stykke, 4de og 5te Linie udgaae Ordene „murede i Kalk eller Cement“.

vedtoges eenstemmig med 60 Stemmer.

8) Lovudkastets § 10, med de vedtagne Forandringer saalydende:

„Storsteensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Røffenildsteder, Kaffelovne og Kamminer, skulle, naar de ved Rensningen maae passeres af Storsteensfeieren, være overalt af mindst $\frac{1}{2}$ Steens Grundmür og have et indvendigt Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat, eller af respektive 16 og 20 Tommer, naar en rektangulær Form foretrakkes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvaerlig Rensningsdør af samme Bygning.

Naar Røret gaaer igjennem Bjælkelag eller andre Bygningsdele, skal dets indvendige Side holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tommer fjernet fra alt Tømmerværk og ildfængende Materiale, ligesom et saadant Rør ikke maa paneles, forskalles eller gives Betræk paa Blindlister.

Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Hvelving mellem to Grundmure, eller paa et andet brandfrit Underlag, og maa det i intet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udfrage disse Rør fra en Grundmür.

Naar Rørene trækkes i en skraa Retning, skulle deres vertikale Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Mursteen paa Fladen mellem Stolen og Røret, dog maa den skraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader imod Horisonten.

Istedetfor de ovenomhandlede Storsteensrør skal det være tilladt ogsaa at benytte snævre Rør, der renses med Snoreapparater. Det overlades isvrigt Justitsministeriet at give de nærmere Forskrifter angaaende disses Indretning.

„Om endog et Storsteensrør isvrigt opføres af raæ Steen, bør dog steds Størsteensspiben indtil 1 Alen under det Sted, hvor Røret passerer Taget, være af brændte Steen, og vælle mindst 1 Alen op over Taghyggen.

Forsaavidt noget Storsteensrør gaaer igjennem Rum, der benyttes til Opbevaring af Foder eller andre ildfængende Gjenstande, skal der udenom det anbringes en Kamme eller Træværk en Alen fra Størstenen, for at forhindre de ildfængende Gjenstande fra at komme i Berørelse med det.“

vedtoges eenstemmig med 67 Stemmer.

9) Forslag af Fønnesbech til § 11:

3 1ste Stykke udgaae Bestemmelserne fra Ordene „endog kun til privat Brug“ i 7de Linie og indtil Enden, og istedetfor indsættes „skal, naar den ikke er fjernet over 50 Alen fra nærmeste Nabogrund, opføres som ikke brandfarlig Bygning, og Fabrik- eller Dampstørstenen være mindst 10 Alen høiere end noget ildfængende Tag indenfor 20 Alens Afstand“.

vedtoges eenstemmig med 62 Stemmer.

10) Lovudkastets § 11, med den vedtagne Forandring saalydende:

„Enhver Bygning, som opføres eller indrettes til Fabrikbrug, der er særdeles brandfarligt paa Grund af stærk Brug af Ild eller Beskaffenheden af det Materiale, som der forarbejdes eller opbevares, eller til Bageri, Bryggeri, Brændeviinsbrænderi, Maltgjøveri, eller hvori bruges Dampmaskine, skal, naar den ikke er fjernet over 50 Alen fra nærmeste Nabogrund, opføres som ikke brandfarlig Bygning, og Fabrik- eller Dampstørstenen være mindst 10 Alen høiere end noget ildfængende Tag indenfor 20 Alens Afstand.

Med Hensyn til Dampmaskiner har det isvrigt sit Forblivende ved Loven af 12te April 1851.“

vedtoges eenstemmig med 66 Stemmer.

Det næste Afsnit, som derpaa fattes under Forhandling, dannedes af §§ 12—19 med de dertil hørende Endringsforslag, 25—36. Forinden Forhandlingerne derover aabnedes, hittede