

Rigsdagstidende.

1860. Forhandlingerne paa Landstinget. № 97.

Tolvte Session.

44de Møde.

Mandagen den 10de Decbr. Kl. 1.

(Forsat.)

(Fortsættelse af Afstemningslisten.)

46. Aftt. Forslag af Udvalget:

Sen redigeres saaledes:

„Kirkenes Muur holdes udvendig udfuget med Kalk eller Cement imellem de synlige Steen, og de fornødne Reparationer bør skee ved Indsættelsen af Steen af lignende Materiale som det, hvorfra Kirken er opført. Er Muren overtrukken med Kalk, bør den hvidtes eller overstrøges med en passende Kalkfarve. Indvendig bør den være udrappet og afpubfet med Kalk samt hvidtet eller overstrøgen med en passende Kalk- eller Llimfarve.“

47. Aftt. § 16.

Kirkenes Muur holdes udvendig udfuget med Kalk eller Cement imellem de synlige Steen, og de fornødne Reparationer bør skee ved Indsættelsen af Steen af det samme Materiale, hvorfra Kirken er opført. Overtræk med Kalk kan kun fordres og tilstedes, naar fremspringende Steen bevirke en ujevn Flade. Er Muren overtrukken med Kalk, bør den efter Synets nærmere Bestemmelse enten olliemaales eller hvidtes eller overstrøges med en passende Kalk- eller Llimfarve. Indvendig bør den være afpubfet med Kalk og behandles isvrigt efter Synets nærmere Bestemmelse paa en af de ovenfor angivne Maader.

48. Aftt. § 17.

Kirseklokkerne bør være af passende Størrelse, godt befæstede, og hænge saaledes, at de kunne høres tydeligt. Revnede Klokker bør ei taales, med mindre denne Tilstands Indflydelse paa Lyden ved en hertil sigtende Foranstaltning maatte være hævet. Hvor det er fornødent, kan det paalægges at opføre et Klokketårn ved Kirken. Afgangen til at ringe med Klokkerne gjøres saa let og beqvem, som Omstændighederne tillade det uden uforholdsmæssig Bekostning. Hvis Kirken har et Uhr, maa Synet paasee, at det holdes ved god Gang og viser tydeligt.

Til § 18.

49. Aftt. Forslag af Udvalget:

Sidste Punktum forandres saaledes:

„Hvor Tugtighed gjør det fornødent, kan der forlanges Draining udenom Kirken.“

50. Aftt. § 18.

Omkring enhver Kirke kan, naar Kirken eier Grunden, forlanges anbragt efter Synets nærmere Bestemmelse Drolægning eller et Leerlag bedækket med skarpt Græs, med passende Strægning fra Kirken og af 1½ Alens Brede med Krandesteen af tilbørligt Fald, som bortleder Vandet. Hvor Kirkegulvet ligger dybere end Kirkegaarden, kan Kirken, naar Omstændighederne tillade det, forlanges drainet og Vandet fra Tagrenderne bortledt ved Rør under Jorden.

Til § 19.

51. Aftt. Forslag af Udvalget:

3die Linie fra neden: Ordene „paa en samlet Eiendom“ udgaae.