

Stabskhytterne<sup>1)</sup> have alle en indvendig Bredde af 15' og ere byggede med lodrette Vægge, der for Sidevæggens Vedkommende have en Høide af 6 $\frac{1}{2}$ ' med Undtagelse af Bataillons-Stabskhytterne, hvor denne er indskrænket til 5', idet Indgangsbørene her ere anbragte i Gavlene. Side- og Gavl-vægge ere Stolpevægge af  $\frac{5}{8}$  Tommer Krybstømmer; disses Fodstykker ere tappede paa nedrammede Egepæle, og paa Sidevæggens Remstykker støtte Tagspærrerne med en Klo. Tagbjælkelag er udeladt for at vinde større Høide for Rummenene, men Hanebjælkerne ere anbragte forholdsvis lavt — 2' over Remstykkerne — og dannede af Bræder som dobbelte Tvingere — fastfæstede til Spærene undtagen i Gavlene og ved Tverstillevæggene, hvor de ere af Spærtømmer. Tverstillevæggen, der dannes af Flager, besæftes nemlig ved Skrue saavel til den i Sidevæggen anbragte Stolpe som til Hanebjælken — der her er af Spærtømmer — og den nedenfor samme faldende Deel af Spæret, medens Væggen ved Gulvet anbringes mellem 2 til dette fæstede Lister. Disse Tverstillevægge, der ere anbragte i 10 Fods — ved Overcommandostabskhytterne indtil 14 Fod — Afstand tilveiebringe i og for sig og i Forbindelse med Bræder, paastruede som Skraabaand, en god Tverafstivning i Hytten. De høje Stolpevægge ere afstivede ved Skraabaand. Tagflagerne hvile forneden paa Sidevæggens Remstykker og iøvrigt paa 2 vandrette, til Spærene fæstede, og i disse forneden svagt indslæbte Bræder, det ene lidt under Vgningen, det andet midt mellem dette og Remstykket. Saavel Tagflagerne som den udbvendige Beklædning paa Side- og Gavl-vægge froges iøvrigt til Ribbeværket efter Fornødenhed. Disse Hytter forsynes endvidere med indvendig Beklædning, der saavel som Gulv- og Skillevægge hvyles. Den indvendige Beklædning anbringes under Hanebjælkerne og den nedre Deel af Spærrerne, til hvilke den holdes ved Bræder langs under disse, og fæstede til samme ved lange Skrue gjen-nem Beklædningsflagerne. Ved den lodrette Beklædning anbringes Flagerne lodret, fæstede paa lignende Maade ved Lister foroven, forneden og under Vinduerne. Med Hensyn til de forskjellige Stabskhytters Inddeling henvises til Planerne.

Infanteribrigadernes Bøssemagerhytter,<sup>2)</sup> der indeholde 3 Rum, eet for hver Bataillons Bøssemager, samt Vagt- og Arresthytterne<sup>3)</sup>, der foruden særskilt Vagtsue for Mandstabet og Vagtcommandeuren, indeholde 1 Underofficersarrest samt 1 Enkelt-celle og 1 Fællesarrest for Menige, have samme Tverfsnit og Construction som Brigadestabskhytterne. De have Loft over Hanebjælkerne, undtagen over Mandstabsvagrumsmet. Samtlige Arrestrum ere forsynede med dobbelte Vægge, iøvrigt anbringes intetsteds indvendig Beklædning.

Beslagsmedhytten<sup>4)</sup> for et Cavalleriregiment er ved en Længde og en Tverstillevæg deelt i 4 Rum, hvert for 1 Eskadrons Beslagsmed. Hver Smedie har en Bredde af 10', Længde af 14', saa at Hytten indvendig bliver 20' bred, 28' lang. Midt i Hytten ere 6 Sæder anbragte om en fælles Skorsteen med særskilt  $\frac{9}{8}$  Tommer Rør for hver Sæde, der foruden en lille, muret Røppe er forsynet med et Rørfang af Fern-blik. Vælgene tænkes anbragte paa Tagbjælkelaget lige over Sæderne, hvorfor dette paa Midten er forsynet med Loft. Sidevæggene have en Høide af 8 $\frac{1}{2}$ '. Skillevæggene ere af Bræde-flager, undtagen nærmest Sæderne, hvor de ere af 1 Steens Grundmuur. Gulvet er deelvis Brædegulv og Steenbro. Værkstedet er tillige Soverum for Beslagsmeden.

1) Blad I., Rids 1, 2, 3, 4.  
Overslag 1.

2) Blad II., Rids 12.

3) Blad II., Rids 11.

4) Blad I., Rids 9.  
Overslag 12.