

der, saaledes at disse Ankere Afstande ikke overstige $4\frac{1}{2}$ Alen, hvilken Afstand ogsaa maa tagtages ved Endegavlens Tilslutning med Ankere til Bjælken.

§ 10.

I Bjælkelagene over og under enhver Beboelsesleilighed skal der anbringes Indflud af Bræder; dette Indfludsdække skal bedækkes med et 2 Tommer tykt Verlag. Hvor Bjælkerne ere smallere end 7 Tommer, maa Bræderne kun indskydes i Bjælkerne, naar disse gjøres saameget høiere end i § 8 bestemt, som Halvdelen af Fordybningen i Bjælken udgjør; i modsat Tilfælde skal Indfludsdækket hvile paa Lægter, fastgjorte til Bjælkerens Sider.

§ 11.

Naar et Tag dækkes med sædvanlige Tagsten, maa Tagværkets Tommer ikke have et mindre Tværsnit end 5 Tommer i Kvadrat, og dette kun, naar Afstanden imellem Understøttelsespunkterne ikke er over 6 Alen. For større Afstande følges samme Regel, som for Bjælkerne; Afstanden maales paa den horizontale Projektion.

§ 12.

Skillerummene i en Bygning skulle være enten af Grundmur, Mur- og Bindingsværk, Planter eller af dobbelte Bræder; anvendes Planter eller dobbelte Bræder til Skillerum, skulle de være mindst 2" tykke, og udenfor denne Tykkelse have Kalkpuds paa begge Sider. Skillerum, der fra neden af staa over hverandre igjennem flere Etager, kunne af Stadsbygmesteren fordres af Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk. De Skillerum, der i nederste Etage ere Støtter for to eller flere Etagers Skillerum af Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk, skulle selv være af Grundmur, mindst 1 Sten tyk. Skillerum, der ikke adskille Beboelsesrum, kunne med Stadsbygmesterens Tilladelse udføres som enkelte Brædevægge uden Kalkpuds eller af Lægter.

§ 13.

Til at anvende Konstruktioner eller Materialier, der ikke ere omhandlede i denne Lov, skal der af Stadsbygmesteren meddeles Tilladelse, naar de hverken med Hensyn til Styrke og Brandfikkerhed eller i anden Henseende staa tilbage for de Konstruktioner og Materialier, som denne Lov hjemler.

§ 14.

Tørrestuer til Næringsbrug, Maltkøller og Bagerier, Pakhuse, Bryggerier, Brænderier, Laboratorier, alle større Fabrik- og Værkstedbygninger, andre lignende Bygninger samt Lokaler, hvis Etagehøide er over $7\frac{1}{2}$ Alen, skulle, foruden at være de iøvrigt i denne Lov fastsatte almindelige Regler underkastede, opføres efter saadanne særlige Bestemmelser, som Stadsbygmesteren i hvert enkelt Tilfælde anser fornødne. Ligeledes afgjør Stadsbygmesteren, om det i § 10 omhandlede Indflud undtagelsesvis skal anbringes i saadanne Bygninger, naar der i dem findes Ildsteder.

§ 15.

Kirker, Theatre, Udstillings- og Forlystelseslokaler og andre Bygninger, der ere beregnede paa i store Rum at samle en betydelig Mennekesmasse, skulle opføres efter Bygningskommissionens Bestemmelser.

§ 16.

Enhvert Bygningsarbejde skal udføres paa forsvarlig Maade, og dertil skal anvendes