

Fortogsfladen, er der i Paragrafens Slutning optaget en Bestemmelse herom, som formentlig indeholder tilstrækkelig Betyggelse for at Fortogets Benyttelse som saadant ikke lider under saadan Indtrængelse.

Søvrigt er Paragrafen paa nogle Redaktionsændringer nær en Gjentagelse af Bygningslovens § 7.

Til § 5.

Høiden, hvori Fremspring maa være anbragte, foreslaas foreøget fra $3\frac{1}{4}$ til $3\frac{3}{4}$ Alen fra Gaden, og der foreslaas tillagt Bygningskommissiønen Myndighed til at tillade Udbudninger paa Bygninger af indtil 6 Tommer. Søvrigt stemmer Paragrafen væsentligt med Bygningslovens § 8.

Til § 6.

I Lighed med hvad Bygningsloven for Kjøbstæderne af 30te December 1858 § 26 foreskriver, foreslaas det bestemt, at der i enhver ny Bygnings Fundamentmure skal paa det Sted, hvor disse træde frit frem af Jorden, anbringes et for Fugtighed igjennemtrængeligt Materiale.

Søvrigt stemmer Paragrafen med Bygningslovens § 9, kun at Henvisningen til Jordsmøntens Vægfæstning med Henhyn til Fundamentet foreslaas udeladt som formentlig overflødig.

Til § 7.

De her foreslaaede Bestemmelser om Murtykkelse svare til de i Bygningslovens §§ 10—13 foreskrevne, kun at det foreslaas, at Murtykkelsen i Formuren skal, naar en Etage er over 6 Alen høj, gøres en $\frac{1}{2}$ Sten større, og at Tykkelsen af Endemure er foreslaaet noget forskjellig fra tidligere.

Til §§ 8 og 9.

Disse Paragrafer ere væsentligt stemmende med Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 14 og 15, dog at det ikke er anset fornødent at fordrø, at en Trediedel af Bjælkerne skal være gjennemgaaende.

Til § 10.

Paragrafen svarer til Bestemmelsen i Bygningslovens § 16, kun at det er foreslaaet at tilstede, at Bræder indskydes i selve Bjælkerne, selv om disse ere smalle end 7 Tommer, naar Bjælkerne gøres saameget højere, at den attraaede Sikkerhed for deres Bæreevne ligesuldt opnaas.

Til § 11.

Da Bestemmelsen i Bygningslovens § 17 om Tykkelsen af Tagværkets Tommer kun passer for Dage med sædvanlige Tagsten, foreslaas dette udtrykkelig indtalt. Bestemmelsen om den Afstand, som der maa være imellem Understøttelsepunkterne, er foreslaaet lempet fra 5 til 6 Alen.

Til § 12.

Medens Bygningslovens § 18 i det Væsentlige ligger til Grund for denne Paragraf, er der dog fundet Anledning til, hvis Stadsbygmesteren finder, at Omstændighederne tale derfor, at tilstede nogen Lempelse i de tidligere Bestemmelser. Navnlig har det vist sig uhensigtsmæssigt at fordrø Kalkpuds paa Skillerum, der i Gr. paa Loft og i Kjældere adskille saadanne Rum, som ikke benyttes til Beboelse, men til Forraad eller deslige.

Til § 13.

Paragrafen svarer til Bygningslovens § 21, kun med en noget forkortet Affattelse.

Til § 14.

For Paragrafen ligge Bestemmelserne i Bygningslovens § 19 til Grund; da de i denne Lovs §§ 59 og 60 givne Bestemmelser antages at være forældede og uanvendelige, ere de efter Kommunalbestyrelsens Forflag udeladte, og i nærværende Paragraf derimod tilføjet: „Malkøller og Bagerier“; endelig er der fundet Anledning til her at medtage Tørestuer til Næringsbrug, for hvilke der i Bygningslovens § 61 gives ganske tilsvarende Forrifter.

Til §§ 15—17.

Paragraferne ere med nogle mindre væ-