

tydeligt Antal Tilfælde har Ministeriet derfor i de senere Aar meddelt Dispensation til Anvendelse af de nævnte Tagmaterialer. Ministeriet finder nu ikke Betænkelighed ved at overlade det til Bygningskommissionens Ekspert at afgjøre, i hvilke Tilfælde Tagfilt eller Tagpap bør tilstedes; da Brandvesenet gennem Brandinspektøren, som har Sæde i Kommissionen, vil faa Leilighed til at varetage sit Liv i saa Henseende. Andre Tækkematerialer har man derimod udenfor de i § 70 omhandlede Tilfælde ikke troet at burde gjøre en lignende Indvømmelse; og Anvendelse af saadanne vil saaledes kun kunne tilstedes overensstemmende med Forslagets § 76.

Til § 35.

Da det maa anes tilstrækkeligt, at Forpligtelsen til i nye Huse at anbringe 2 Trapper indskrænkes til Bygninger, som indeholde Kæflovne eller Ildsteder, er Bygningslovens § 44 foreslaaet ændret i Overensstemmelse hermed; paa den anden Side er det, for ikke at hæve Betydningen af de 2 Trapper, foreslaaet tilføjet, at Afdgangen til dem fra enhver Beboelsesleilighed skal være fri og uhindret og kunne ske uden at passere en anden Beboelsesleilighed.

Til § 36.

De foreslaaede Bestemmelser svare til Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 45 og 43. Foruden at man imidlertid har anset Reglerne i den nævnte Lovs § 43 om Indretningen af Træluger for allfor detaillerede, har man ikke troet det fornødent ubetinget at forbyde Altaner, uvendige Trapper o. desl. af Træ, hvorfor saadanne foreslaas tilfaldt, naar den paagældende Bygning er 15 Alen fra Andemand's Grund. I Sæns Slutning er det foreslaaet udtrykkeligt at tillade hvad der hidtil i mange Tilfælde uden tilstrækkelig Gjæmnel er blevet tilstedt.

Til § 37.

Bestemmelsen i Bygningslovens § 46 om at Skorstenrør kunne være 16 og 20 Tommer i Bygningen foreslaas udeladt, da saadanne Rør ikke bruges; derimod er det til

store Betryggelse mod Brandfare bragt i Forslag, at Rensedorene skulle være af Metal og selvslukkende.

Til § 38.

Da Anbringelse af Jodbræt imod Skorstenrøret, naar det ikke befæstes deri, ikke anses brandfarligt, er Tilladelse hertil foreslaaet føjet til Reglen i Bygningslovens § 47.

Til §§ 39—45.

Paragraferne stemme med Bygningslovens §§ 48—53.

Til §§ 46—47.

For Paragraferne ligge Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 54—56 til Grund. Det er imidlertid anset overflødigt særligt at nævne, hvorledes Skorstenrørene, der udgaa fra et Kjøkkenildsted, skulle være, ligesom ogsaa at Slukke eller aabne Ildsteder ikke maa lægges paa Bjælkelag, da dette følger af de almindelige Bestemmelser om Skorstenrørene og om at Kjøkkenildsteder skulle funderes fra Grunden. Derhos er det antaget, at fritstaaende Kogeindretninger under de i Sæns angivne Betingelser kunde tilstedes anlagte paa Bjælkelag uden Stadsbygmesterens Tilladelse og at de med Stadsbygmesterens Tilladelse endog kunde tilstedes i Loftstager; at gaa videre eller, saaledes som af Kommunalbestyrelsen foreslaaet, at tilstede, at de endog uden Stadsbygmesterens Tilladelse kunde anbringes i Loftstager, der ere indrettede overensstemmende med § 58, er forekommet Ministeriet betænkeligt.

Til § 48.

De foreslaaede Regler for Kæflovne m. v. ere væsentlig de samme, som gives i Bygningslovens § 57. Kæflovnenes og Rørene's Afstand fra Trævært foreslaas dog sproget fra 6 til 8 Tommer, ligesom der gives bestemtere Regler om, hvorledes Kæflovnenes Fod til Afværgelse af Brandfare bør være indrettet; derimod foreslaas det uantændelige Belte paa Gulvet omkring Foden formindsket. Foruden de tidligere almindelige Spjæld har man nu ogsaa andre Indretninger til at standse og regulere Luftstrømmen.