

## XXIII.

# Forflag til Lov

om

## Hegn, Hegnsynsmænd og Oversynskommissioner for Kjøbenhavn m. m.

(Som vedtaget ved 3die Behandling i Landstinget den 1ste December 1871\*.)

## § 1.

Allt Hegn af nedennævnte Bessaffenhed skal, forsaavidt angaar den Del af Stadens Grund, der nærmest benyttes til Agerbrug eller Havedyrking, ligesom hidtil agtes for lovligt:

- a. Stengjerder, 9 Kvarter høie (Jordbelsædningen ovenpaa medregnet), saavel dobbelte som enkelte, de sidste med forsvarlig Jordvold.
- b. Jordvolde, som ere 3 Allen brede i Grunden i god og fast Jord og 4 Allen i løs og sandet Jord, med dobbelte Grøfter, hver Grøft i det Mindste 9 Kvarter bred og 6 Kvarter dyb i staaende eller lodret Maal i god Jord og  $3\frac{1}{4}$  Allen bred i løs og sandet Jord. Volde mellem Grøfterne skal være i det Mindste 7 Kvarter høi.
- c. Volde af Jord, Græstørv eller Lyngstørv uden dobbelte Grøfter, fra 3 til 5 Allen i Grunden efter Jordens Bessaffenhed og 10 Kvarter høie.
- d. Stei-, Stænge- og Flyttegjerder paa flad Mark, 8 Kvarter høie, Steiene eller Stængerne ikke over 5 Tommer fra hinanden; sættes de derimod paa en Jordvold og ikke ere fulde 8 Kvarter høie, skulle de med Jordvoldens Høide tillagt være 10 Kvarter høie.
- e. Ris- og Tanggjerder, 8 Kvarter høie, naar de ere uden Jordvold og Grøft; staa de derimod paa en Jordvold og ikke ere fulde 8 Kvarter høie, skulle de med Jordvoldens Høide tillagt være 10 Kvarter høie. Risgjerder bør desuden være tilstrækkelig forsynede med gode Stavre.
- f. Glækgrofter i Moser, Enge eller Kjør,  $3\frac{1}{2}$  Allen brede og 2 Allen dybe (hvor Overflødighed af Vand ikke gjør en mindre Dybde tilstrækkelig) og, hvor Jordbunden er løs, indtil 5 Allen brede.
- g. Stænger, som sættes ud i Stranden eller ferste Søer og Bænde, naar de sættes saa langt ud, at Kreaturer med laveste Bænde ikke kunne komme omkring Stængerne uden at svømme.

## § 2.

Endvidere skal agtes for lovligt Hegn ethvert andet Hegn, som er tilstrækkeligt til at frede mod løsgaaende Kreaturer, som ikke ere uvane, saasom Hegn af Grundmur, Bindingsværk, Plankeværk, Stakitværk, Jern, Staaltraad m. m., Allt forsaavidt Saadant stemmer med Bygnings- og Brandloven, og saaledes at Hegn af denne Art maa være mindst  $2\frac{1}{4}$  Allen og ikke over  $4\frac{1}{2}$  Allen høit; endvidere Hegn af Tjørn og deslige. Efter Omstændighederne kunne ogsaa efter nærmere Bestemmelse ved sagkyndigt Ekspert (§ 17) til lovligt

\*) Sfr. Tillæg A. Sp. 1513 ff.