

der, saaledes at disse Ankere Afstande ikke overstige $4\frac{1}{2}$ Alen, hvilken Afstand ogsaa maa iagttages ved Endegablenes Tilslutning med Ankere til Bjælken.

§ 10.

I Bjællagene over og under enhver Beboelsesleilighed skal der anbringes Indflud af Bræder; dette Indfludsbælte skal bedækkes med et 2 Tommer tykt Perlag. Hvor Bjællerne ere smallere end 7 Tommer, maa Bræderne kun indskydes i Bjællerne, naar disse gjøres saameget høiere end i § 8 bestemt, som Halvdelen af Fordybningen i Bjælken udgjør; i modsat Tilfælde skal Indfludsbæltet hvile paa Lægter, fastgjorte til Bjællernes Sider.

§ 11.

Naar et Tag dækkes med sædvantlige Tagsten, maa Tagværkets Tommer ikke have et mindre Tværsnit end 5 Tommer i Kvadrat, og dette kun, naar Afstanden imellem Understøttelsespunkterne ikke er over 6 Alen. For større Afstande følges samme Regel, som for Bjællerne; Afstanden maales paa den horizontale Projektion.

§ 12.

Skillerummene i en Bygning skulle være enten af Grundmur, Mur- og Bindingsværk, Planker, eller af dobbelte Bræder; anvendes Planker eller dobbelte Bræder til Skillerum, skulle de være mindst 2" tykke, og udenfor denne Tykkelse have Kalkpuds paa begge Sider. Skillerum, der fra nederst af staa over hverandre igjennem flere Etager, kunne af Stadsbygmesteren fordres af Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk. De Skillerum, der i nederste Etage ere Støtter for to eller flere Etagers Skillerum af Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk, skulle selv være af Grundmur, mindst 1 Sten tyk. Skillerum, der ikke adskille Beboelsesrum, kunne med Stadsbygmesterens Tilladelse udføres som enkelte Brædevægge uden Kalkpuds eller af Lægter.

§ 13.

Eftersom det er nødvendigt at anvende Konstruktioner eller Materialer, der ikke ere omhandlede i denne Lov, skal der af Stadsbygmesteren meddeles Tilladelse, naar de hverken med Hensyn til Styrke og Bestandfærdighed eller i anden Henseende staa tilbage for de Konstruktioner og Materialer, som denne Lov hjemler.

§ 14.

Torrestuer til Næringsbrug, Malkøller og Bagerier, Paghuse, Bryggerier, Brænderier, Laboratorier, alle større Fabrik- og Værkstedbygninger, andre lignende Bygninger samt Lokaler, hvis Etagehøide er over $7\frac{1}{2}$ Alen, skulle foruden at være de iøvrigt i denne Lov fastsatte almindelige Regler underkastede, opføres efter saadanne særlige Bestemmelser, som Stadsbygmesteren i hvert enkelt Tilfælde anser for nødvendige. Ligeledes afgjør Stadsbygmesteren, om det i § 10 omhandlede Indflud, undtagelsesvis skal anbringes i saadanne Bygninger, naar der i dem findes Sidsteder.

§ 15.

Reirter, Theatre, Udstillings- og Forlystelseslokaler, og andre Bygninger, der ere beregnede paa et stort Rum at samle en betydelig Menneskemasse, skulle opføres efter Bygningskommissionens Bestemmelser.

§ 16.

Enhvert Bygningsarbejde skal udføres paa forsvarlig Maade, og dertil skal anvendes