

mod denne vende Tagflade eller anden Art af Mur end Brandmur, der skal have følgende Egenheder:

- a) Den skal have mindst den Tykkelse, der er fastsat i § 7 for Ende- og Bagmure.
- b) Den skal overalt række  $\frac{1}{2}$  Alen op over Taget.
- c) Deri maa ingen Drager, Bjælle, Murlægte eller andet Træværk lægges dybere end 1 Sten fra Ydersiden, og i det hele maa den intet Eted være af ringere Tykkelse end 1 Sten.
- d) Vinduer eller andre Åbninger maa kun anbringes deri efter særlig Tilladelse af Bygningskommissionen og under de i § 68 fastsatte Betingelser.

En Brøndmur kan være fælles for to til hinanden stødende Eiendomme, naar den, foruden at opfylde de i § 30 fastsatte Betingelser, er forsvarligt forbunden med begge Bygninger, og der ved thinglæste Deklarationer er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Eierne, saalænge en af Bygningerne endnu staar.

Naar sammenstødende Bygninger i forskjellige Eiendomme ønskes satte i en midlertidig Forbindelse med hverandre, kan Bygningskommissionen give Tilladelse til, at der i de mellem-liggende Brøndmure anbringes Særnfarm med Særndøre til begge Sider, som slutte tæt i Rarmen og have en Afstand af mindst en Murstens Længde fra hinanden.

§ 33.

Bed Sammenlægningen af to eller flere Eiendomme til een kunne de Brøndmure, der adskille dem, af Bygningskommissionen tillades borttagne.

Tage maa i Reglen kun dækkes med Sten eller Metal, men Stadsbygmesteren kan tillade Anvendelsen af Tagpap eller Tagfilt, naar han efter Omstændighederne anser dette for tilstrækkeligt betryggende mod Brandfare.

I enhver ny Bygning, der indeholder Kællelovne eller Ildsteder, skal der anbringes 2 Trapper, hvis Brede imellem Bangerne skal være for den ene mindst 1 Alen 9 Tommer, og for den anden mindst 1 Alen 3 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindst 2 Alen. Disse Trapper skulle anbringes i passende Afstand fra hinanden eller være adskilte ved en Grundmur, og skal der fra hver Behoelsesleilighed være frit og ubindret Afgang til dem begge, uden at det er nødvendigt at passere en anden Behoelsesleilighed for at komme til enhver af disse Trapper. Naar en saadan Bygning ved Brøndmur adskilles i flere Dele, skal enhver af disse forsynes med 2 saadanne Trapper. Dog kan Bygningskommissionen, hvor særegne Omstændigheder tale derfor, navnlig i Bygninger af ringe Høide, meddele Fritagelse fra disse For-krifter. Trapperne skulle forsynes med behørigt Rækværk og i det hele være saaledes indrettede at det ikke er forbundet med Fare at passere dem, hvorhos de ikke maa mangle fornøden Lys og Luft.

§ 35.

I enhver ny Bygning, der indeholder Kællelovne eller Ildsteder, skal der anbringes 2 Trapper, hvis Brede imellem Bangerne skal være for den ene mindst 1 Alen 9 Tommer, og for den anden mindst 1 Alen 3 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindst 2 Alen. Disse Trapper skulle anbringes i passende Afstand fra hinanden eller være adskilte ved en Grundmur, og skal der fra hver Behoelsesleilighed være frit og ubindret Afgang til dem begge, uden at det er nødvendigt at passere en anden Behoelsesleilighed for at komme til enhver af disse Trapper. Naar en saadan Bygning ved Brøndmur adskilles i flere Dele, skal enhver af disse forsynes med 2 saadanne Trapper. Dog kan Bygningskommissionen, hvor særegne Omstændigheder tale derfor, navnlig i Bygninger af ringe Høide, meddele Fritagelse fra disse For-krifter. Trapperne skulle forsynes med behørigt Rækværk og i det hele være saaledes indrettede at det ikke er forbundet med Fare at passere dem, hvorhos de ikke maa mangle fornøden Lys og Luft.

§ 36.

Altaner, udvendige Belladninger, Gesimser, Render, Trapper, Svaler o. s. v. maa ikke udføres af Træ, medmindre den pågældende Bygning er fjernet 15 Alen fra anden Mands